

**104-48-0**

**Schlüssel für Fels 1/2"-6.3 bar-180 lt/m - 11 kg/m Anz.**



Arbeitsgewicht	1.25 kg
Grösse des Quadratantriebs	1/2 "
Klemmkapazität (Bolzen)	--- mm
Versorgung Motor	air
Nominalspannung	--- V
Luftanschluss	1/4 "
Luftverbrauch	180 lt/min
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min
Niveau Tonstärke	89 dBA

**104-13-0**

**Schlüssel für Fels 3/4"-6.3 bar-400 lt/m - 86 kg/m Anz-**



Arbeitsgewicht	4.6 kg
Grösse des Quadratantriebs	3/4 "
Klemmkapazität (Bolzen)	20 mm
Versorgung Motor	air
Luftanschluss	1/4 "
Luftverbrauch	400 lt/min
Druck	6.2 bar
Drehgeschwindigkeit	4200 tr/min
Niveau Tonstärke	83/90 dBA

**104-11-0**

**Schlüssel für Fels 3/4"-6.3 bar-400 lt/m - 86 kg/m Anz.**



**104-8-0**

**Schlüssel für Fels 3/4"-6.3 bar-400 lt/m - 86 kg/m Anz.**



Arbeitsgewicht	4.6 kg
Grösse des Quadratantriebs	3/4 "
Klemmkapazität (Bolzen)	20 mm
Versorgung Motor	air
Luftanschluss	1/4 "
Luftverbrauch	400 lt/min
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	4200 tr/min
Niveau Tonstärke	83/90 dBA

**104-9-0**

**Schlüssel für Fels 3/4"-6.3 bar-400 lt/m - 86 kg/m Anz.**



Arbeitsgewicht	4.8 kg
Grösse des Quadratantriebs	3/4 "
Klemmkapazität (Bolzen)	20 mm
Versorgung Motor	air
Luftanschluss	1/4 "
Luftverbrauch	400 lt/min
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	4200 tr/min
Niveau Tonstärke	83/90 dBA