

190-100-0

Greifer - Felsen - 103 kg - Öffnung 700 mm - für Bagger von 1.2 -1.8 To



Transportlänge (über alles)	700 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	680 mm
Öffnung	700 mm
Litermenge Öl (min/max)	25 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	180 bar
Bohrtyp MTA	AB

190-150-0

Greifer - Felsen - 170 kg - Öffnung 900 mm - für Bagger von 1.2 -1.8 To



Transportlänge (über alles)	900 mm
Transportbreite (über alles)	400 mm
Transporthöhe (über alles)	750 mm
Öffnung	900 mm
Litermenge Öl (min/max)	25 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	220 bar
Bohrtyp MTA	BE

190-200-0

Greifer - Felsen - 210 kg - Öffnung 1'100 mm - für Bagger von 2.5 - 4 To



Transportlänge (über alles)	1100 mm
Transportbreite (über alles)	500 mm
Transporthöhe (über alles)	810 mm
Öffnung	900 mm
Inhalt	60 lt
Litermenge Öl (min/max)	25 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	245 bar
Bohrtyp MTA	BE
Anpassung möglich auf Maschine	1.8 à 2.5 to

190-300-0

Greifer - Felsen - 300 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 3 - 6 To



Transportlänge (über alles)	1700 mm
Transportbreite (über alles)	1000 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Öffnung	1500 mm
Inhalt	170 lt
Litermenge Öl (min/max)	30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E7
Anpassung möglich auf Maschine	3 à 6 to

190-505-0

Greifer - Felsen - 650 kg - Öffnung 1490 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Transportlänge (über alles)	1210 mm
Transportbreite (über alles)	910 mm
Transporthöhe (über alles)	600 mm
Öffnung	1490 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	250 bar

190-500-0

Greifer - Felsen - 500 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Transportlänge (über alles)	1900 mm
Transportbreite (über alles)	700 mm
Transporthöhe (über alles)	800 mm
Öffnung	1700 mm
Inhalt	280 lt
Litermenge Öl (min/max)	50 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E

190-1000-0

Greifer - Felsen - 1'000 kg - Öffnung 2'200 mm - für Bagger von 14-20 To



Transportlänge (über alles)	2200 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Öffnung	2200 mm
Litermenge Öl (min/max)	70 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	14 à 20 to

190-1500-0

Greifer - Felsen - 1'500 kg - Öffnung 2'500 mm - für Bagger von 19-25 To



Transportlänge (über alles)	1600 mm
Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Öffnung	2500 mm
Litermenge Öl (min/max)	80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	320 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	19 à 25 to

190-2000-0

Greifer - Felsen - 2'000 kg - Öffnung 2'700 mm - für Bagger von 23-30 To



Transportlänge (über alles)	2700 mm
Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transporthöhe (über alles)	1100 mm
Öffnung	2700 mm
Inhalt	1200 lt
Litermenge Öl (min/max)	130 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Bohrtyp MTA	I
Anpassung möglich auf Maschine	23 à 30 to

190-2500-0

Greifer - Felsen - 2'500 kg - Öffnung 3'000 mm - für Bagger von 30-45 To



Transportlänge (über alles)	3000 mm
Transportbreite (über alles)	1600 mm
Transporthöhe (über alles)	1200 mm
Öffnung	3000 mm
Inhalt	1500 lt
Litermenge Öl (min/max)	160 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Bohrtyp MTA	I

190-2505-0 (NE PAS LOUER) Greifer - Felsen - 2'800 kg - Öffnung 2'280 mm - für Bagger von 28-45 To



190-4005-0 Greifer - Felsen - 3'870 kg - Öffnung 3'050 mm - für Bagger von 45-65 To



570-830-0 Greifer - Erdaufschüttung - 400 kg - Öffnung 1650x830 mm - 300 lt - 5-12 to



570-1536-0 Greifer - Erdaufschüttung - 1100 kg - Öffnung 1625x800 mm - 360 lt - 15 to



570-1019-0 Greifer - Erdaufschüttung - 480/760 kg - 1000x800 mm - 190 lt - 10 to



570-3006-0

Greifer - Erdaufschüttung - 1660 kg - Öffnung 1760x850 mm - 600 lt - 20-40 to



570-3008-0

Greifer - Erdaufschüttung - 2'140 kg - Öffnung 1900x1000 mm - 800 lt - 20-40 to



Transportlänge (über alles)	1940 mm
Transportbreite (über alles)	1800 mm
Transporthöhe (über alles)	1000 mm
Öffnung	1900 mm
Inhalt	800 lt
Litermenge Öl (min/max)	570 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	280/300 bar
Bohrtyp MTA	FHI
Anpassung möglich auf Maschine	20-40 to

571-250-0

Steingreifer - 2690 kg - Öffnung 1'750 mm - für Bagger von 20-35 To



Transportlänge (über alles)	2900 mm
Transportbreite (über alles)	1050 mm
Transporthöhe (über alles)	800 mm
Öffnung	1750 mm
Inhalt	900 lt
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Bohrtyp MTA	I-J
Anpassung möglich auf Maschine	20-35 to

572-256-0

Mehrschalengreifer - 6Klinge - drehbar - 250lt - xxxmm - xxxkg - p/6-10to



572-554-0

Mehrschalengreifer - 4Klinge - drehbar - 550lt - xxxmm - 1300kg - p/25-40to



572-605-0

Mehrschalengreifer - 5Klinge - drehbar - 600lt - xxxmm - xxxkg - p/25-40to



543-150-0

Profil Positionierungszange - 1'150 kg - mit 543-1 - Bagger 15-50 to

