

**133-60-1**

**Steinbrecher - mobil - 1500 kg - für Bagger von 8 bis 13 To**



Gewicht ohne Aufhängung	1'500 kg
Transportlänge (über alles)	1'800 mm
Transportbreite (über alles)	1'000 mm
Kübelinhalt	0.50 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	600 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 100 mm
Litermenge Öl (min/max)	180 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	8 à 13 to

**133-60-2**

**Steinbrecher - mobil - 1500 kg - für Bagger von 8 bis 13 To**



Gewicht ohne Aufhängung	1'500 kg
Transportlänge (über alles)	1'800 mm
Transportbreite (über alles)	1'000 mm
Kübelinhalt	0.50 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	600 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 100 mm
Litermenge Öl (min/max)	180 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	8 à 13 to

**133-70-1**

**Steinbrecher - mobil - 2250 kg - für Bagger von 14 bis 23 To**



Gewicht ohne Aufhängung	2250 kg
Transportlänge (über alles)	2150 mm
Transportbreite (über alles)	1110 mm
Kübelinhalt	0.60 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	700 x 500 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Litermenge Öl (min/max)	150 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Bohrtyp MTA	H-I
Optimale Anpassung auf Maschine	14 à 23 to

**133-70-2**

**Steinbrecher - mobil - 2250 kg - für Bagger von 14 bis 23 To**



Gewicht ohne Aufhängung	2'250 kg
Transportlänge (über alles)	2'150 mm
Transportbreite (über alles)	1'080 mm
Kübelinhalt	0.60 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	700 x 550 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Litermenge Öl (min/max)	150 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	14 à 23 to

**133-90-2**

**Steinbrecher - mobil - 3500 kg - für Bagger von 20 bis 28 To**



Gewicht ohne Aufhängung	3'500 kg
Transportlänge (über alles)	2'450 mm
Transportbreite (über alles)	1'350 mm
Kübelinhalt	0.75 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	900 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Litermenge Öl (min/max)	180 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	20 à 28 to

**133-90-1**

**Steinbrecher - mobil - 3500 kg - für Bagger von 20 bis 28 To**



Gewicht ohne Aufhängung	3'500 kg
Transportlänge (über alles)	2'450 mm
Transportbreite (über alles)	1'350 mm
Kübelinhalt	0.75 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	900 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Litermenge Öl (min/max)	180 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	20 - 28 to

**133-810-1**

**Steinbrecher - mobil - 3850 kg - für Bagger von 22 bis 30 To**



Gewicht ohne Aufhängung	3850 kg
Transportbreite (über alles)	1080 mm
Kübelinhalt	0.75 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	800 x 100 mm
Litermenge Öl (min/max)	150-160 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses

**133-810-2**

**Steinbrecher - mobil - 3500 kg - für Bagger von 22 bis 30 To**



Gewicht ohne Aufhängung	3880 s/conduite kg
Transportlänge (über alles)	2800 mm
Transportbreite (über alles)	1090 mm
Kübelinhalt	0.7 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	800x700 mm
Backenöffnung min/max.	30/150 mm
Bohrtyp MTA	IJ

**133-1014-2**

**Steinbrecher - mobil - 4500 kg - für Bagger von 28 bis 45 To**



Gewicht ohne Aufhängung	4130 s/conduite kg
Transportlänge (über alles)	270 mm
Transportbreite (über alles)	118 mm
Kübelinhalt	1 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	900x700 mm
Backenöffnung min/max.	30/150 mm
Marke der Aufhängung	---
Bohrtyp MTA	IJ

**133-1014-1**

**Steinbrecher - mobil - 4500 kg - für Bagger von 28 bis 45 To**



Transportbreite (über alles)	1424 mm
Kübelinhalt	1 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	900 x 700 mm
Backenöffnung min/max.	40 - 150 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/160 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Bohrtyp MTA	I-J

**133-120-2**

**Steinbrecher - mobil - 4900 kg - für Bagger von 28 bis 45 To**



Gewicht ohne Aufhängung	4'900 kg
Transportlänge (über alles)	2'450 mm
Transportbreite (über alles)	1'650 mm
Kübelinhalt	1.0 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	1200 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Litermenge Öl (min/max)	220 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	28 à 45 to

**133-120-1**

**Steinbrecher - mobil - 4900 kg - für Bagger von 28 bis 45 To**



Gewicht ohne Aufhängung	4'900 kg
Transportlänge (über alles)	2'450 mm
Transportbreite (über alles)	1'650 mm
Kübelinhalt	1.0 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	1200 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Litermenge Öl (min/max)	220 / 320 lt/min
Marke der Aufhängung	diverses
Optimale Anpassung auf Maschine	28 à 45 to