

**690-51-4**

**Leuchtmast - 1260 kg - 4 x 1'000 W - 360'000 Lumen - 4800 m2 - VS 5536**



Alimentation par le réseau en 380V 16A ou 32A  
 Transportgewicht 1260 kg  
 Transportlänge (über alles) 3135 mm  
 Transportbreite (über alles) 1332 mm  
 Transporthöhe (über alles) 2198 mm  
 Anzahl kva 6 Kva  
 Kontinuierlicher Gebrauch 6 Kva  
 Versorgung Motor diesel  
 Motorenstärke 11.3/8.4 CV/kW  
 Nummernschild VS 5536 (bleu)  
 Maschine/Material mit Schlüssel oui

**690-51-1**

**Leuchtmast - 1260 kg - 4 x 1'000 W - 360'000 Lumen - 4800 m2 - VS 5562**



Alimentation par le réseau en 380V 16A ou 32A  
 Transportgewicht 1260 kg  
 Transportlänge (über alles) 3135 mm  
 Transportbreite (über alles) 1332 mm  
 Transporthöhe (über alles) 2198 mm  
 Anzahl kva 6 Kva  
 Kontinuierlicher Gebrauch 6 Kva  
 Versorgung Motor diesel  
 Motorenstärke 11.3/8.4 CV/kW  
 Nummernschild VS 5562 (bleu)  
 Maschine/Material mit Schlüssel oui

**690-51-3**

**Leuchtmast - 1260 kg - 4 x 1'000 W - 360'000 Lumen - 4800 m2 - VS 5563**



Alimentation par le réseau en 380V 16A ou 32A  
 Transportgewicht 1260 kg  
 Transportlänge (über alles) 3135 mm  
 Transportbreite (über alles) 1332 mm  
 Transporthöhe (über alles) 2198 mm  
 Anzahl kva 6 Kva  
 Kontinuierlicher Gebrauch 6 Kva  
 Versorgung Motor diesel  
 Motorenstärke 11.3/8.4 CV/kW  
 Nummernschild VS 5563 (bleu)  
 Maschine/Material mit Schlüssel oui

**690-51-2**

**Leuchtmast - 1260 kg - 4 x 1'000 W - 360'000 Lumen - 4800 m2 - VS 5564**



Alimentation par le réseau en 380V 16A ou 32A  
 Transportgewicht 1260 kg  
 Transportlänge (über alles) 3135 mm  
 Transportbreite (über alles) 1332 mm  
 Transporthöhe (über alles) 2198 mm  
 Anzahl kva 6 Kva  
 Kontinuierlicher Gebrauch 6 Kva  
 Versorgung Motor diesel  
 Motorenstärke 11.3/8.4 CV/kW  
 Nummernschild VS 5564 (bleu)  
 Maschine/Material mit Schlüssel oui