

**520-400-1**

**Brecherzange - 540 kg - 500 mm - drehbar - IRP 5 X - für Bagger 5 -12To**



Gewicht ohne Aufhängung	540 kg
End-Spannkraft	40 to
Messer-Spannkraft	130 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	500 mm
Backenlänge	80 mm
Anpassung möglich auf Maschine	5 à 12 to

**521-400-1**

**Brecherzange - 550 kg - 525 mm - fest - für Bagger 7.5 bis 13 To -IFP 400**



Gewicht ohne Aufhängung	550 kg
Länge ohne Aufhängung	? mm
End-Spannkraft	35 to
Messer-Spannkraft	110 to
Messerlänge	100 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	525 mm
Backenlänge	? mm
Backenbreite fest	? mm
Litermenge Öl (min/max)	80-120 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	250 bar
Anpassung möglich auf Maschine	7.5-13 to

**520-500-3**

**Brecherzange - 860 kg - 560 mm - drehbar - für Bagger 10 bis 20 To - IRP 500**



Gewicht ohne Aufhängung	860 kg
Länge ohne Aufhängung	1860 mm
Messerlänge	??? mm
Backenöffnung	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/320 bar
Anpassung möglich auf Maschine	10 - 20 to

**520-500-1**

**Brecherzange - 860 kg - 560 mm - drehbar - für Bagger 10 bis 20 To - IRP 500**



Gewicht ohne Aufhängung	860 kg
Länge ohne Aufhängung	1860 mm
Messerlänge	??? mm
Backenöffnung	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/320 bar
Anpassung möglich auf Maschine	10 - 20 to

**520-500-2**

**Brecherzange - 860 kg - 560 mm - drehbar - für Bagger 10 bis 20 To - IRP 500**



Gewicht ohne Aufhängung	860 kg
Länge ohne Aufhängung	1860 mm
Messerlänge	??? mm
Backenöffnung	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/320 bar
Anpassung möglich auf Maschine	10 - 20 to

**520-750-2**

**Brecherzange - 1'300 kg - 620 mm - drehbar - für Bagger 13 bis 25 To - IRP 750**



Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messerlänge	110 ou 180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Litermenge Öl (min/max)	150 / 200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	- / 350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to

**520-750-1**

**Brecherzange - 1'300 kg - 620 mm - drehbar - für Bagger 13 bis 25 To - IRP 750**



Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messerlänge	180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	- / 350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to

**520-750-4**

**Brecherzange - 1'300 kg - 620 mm - drehbar - für Bagger 13 bis 25 To - IRP 750**



Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messerlänge	110 ou 180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Litermenge Öl (min/max)	150 / 200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	- / 350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to

**520-750-3**

**Brecherzange - 1'300 kg - 620 mm - drehbar - für Bagger 13 bis 25 To - IRP 750**



Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messerlänge	110 ou 180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Litermenge Öl (min/max)	150 / 200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	- / 350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to

**521-850-1**

**Brecherzange - 1'700 kg - 810 mm - fest - für Bagger 20-29.5 To - IFP 1000**



End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	265 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	900 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	140/220 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

**520-850-4**

**Brecherzange - 1'700 kg - xxx mm - drehbar - für Bagger 16 bis 32 To - IRP 18X**



Gewicht ohne Aufhängung	1700 kg
End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	210 to
Messerlänge	180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	820 mm
Backenlänge	--- mm
Backenbreite fest	--- mm
Litermenge Öl (min/max)	120-200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/400 bar
Anpassung möglich auf Maschine	14-30 to

**520-850-3**

**Brecherzange - 1'800 kg - 730 mm - drehbar - für Bagger 16 bis 32 To - IRP 850**



Gewicht ohne Aufhängung	1800 kg
End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	215 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	730 mm
Litermenge Öl (min/max)	???/??? lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	19-30 to

**521-850-2**

**Brecherzange - 1800 kg - 900 mm - fest - für Bagger 16-30 To - IFP 19 X**



End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	265 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	900 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	140/220 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

**520-1000-5**

**Brecherzange - 2'500 kg - 810 mm - drehbar - für Bagger 21 bis 40 To - IRP 1000**



Gewicht ohne Aufhängung	3450 kg
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	240 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	910 mm
Anpassung möglich auf Maschine	30-57 to

**520-1000-2**

**Brecherzange - 2'500 kg - 810 mm - drehbar - für Bagger 21 bis 40 To - IRP 1000**



Gewicht ohne Aufhängung	2500 kg
End-Spannkraft	87 to
Messer-Spannkraft	240 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenbreite fest	480 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/350 bar

**520-1000-4**

**Brecherzange - 2'500 kg - 810 mm - drehbar - für Bagger 21 bis 40 To - IRP 1000**



Gewicht ohne Aufhängung	2500 kg
End-Spannkraft	87 to
Messer-Spannkraft	240 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenbreite fest	480 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/350 bar

**521-1100-2**

**Brecherzange - 2800 kg - 1000 mm - fest - für Bagger 20-45 To - IFP 28 X**



End-Spannkraft	105 to
Messer-Spannkraft	355 to
Messerlänge	240 mm
Backenöffnung	1000 mm
Backenbreite fest	520 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

**520-1250-2**

**Brecherzange - 3'450 kg - 910 mm - drehbar - für Bagger 29 bis 50 To - IRP 1250**



Gewicht ohne Aufhängung	3450 kg
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	240 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	910 mm
Anpassung möglich auf Maschine	30-57 to

**520-1250-1**

**Brecherzange - 3'450 kg - 910 mm - drehbar - für Bagger 29 bis 50 To - IRP 1250**



Gewicht ohne Aufhängung	3450 kg
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	240 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	910 mm
Anpassung möglich auf Maschine	30-57 to