

88-4-0

Walze für Asphalt - 1200 kg - 2 Walzen - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1200 kg
Transportlänge (über alles)	2040 mm
Transportbreite (über alles)	855 mm
Transporthöhe (über alles)	1260 mm
Versorgung Motor	diesel
Kennzeichen	non

88-7-0

Walze für Asphalt - 1200 kg - 2 Walzen - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1200 kg
Transportlänge (über alles)	2110 mm
Transportbreite (über alles)	894 mm
Transporthöhe (über alles)	1260 mm
Versorgung Motor	diesel
Kennzeichen	non

88-5-0

Walze für Asphalt - 1670 kg - 4 Gummiräder hinten - knickg.



Transportgewicht	1670 kg
Transportlänge (über alles)	1890 mm
Transportbreite (über alles)	956 mm
Transporthöhe (über alles)	1562/2380 mm
Zentrifugalkraft	15/7 Kn
Versorgung Motor	diesel
Kennzeichen	non

88-10-0

Walze für Asphalt - 1'700 kg - 1 Walze gefüllt hinten - knickg.



Transportgewicht	1700 kg
Transportlänge (über alles)	2194 mm
Transportbreite (über alles)	1056 mm
Transporthöhe (über alles)	1627 mm
Zentrifugalkraft	8/17 Kn
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydrostatische

88-151-1

Walze für Asphalt - 1700 kg - mixte



Transportgewicht	1700 kg
Transportlänge (über alles)	2194 mm
Transportbreite (über alles)	1056 mm
Transporthöhe (über alles)	1663/2340 mm
Zentrifugalkraft	8/17 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	Diesel
Kennzeichen	non

88-9-0

Walze für Asphalt - 1'800 kg - 1 Walze gefüllt hinten - knickg.



Transportgewicht	1800 kg
Transportlänge (über alles)	2150 mm
Transportbreite (über alles)	1050 mm
Transporthöhe (über alles)	2300 mm
Zentrifugalkraft	17 Kn
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro

88-150-1

Walze für Asphalt - 1800 kg - tandem



Transportgewicht	1700 kg
Transportlänge (über alles)	2194 mm
Transportbreite (über alles)	1056 mm
Transporthöhe (über alles)	1627/2340 mm
Zentrifugalkraft	8/17 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	Diesel
Kennzeichen	non

88-150-2

Walze für Asphalt - 1800 kg - tandem



Transportgewicht	1700 kg
Transportlänge (über alles)	2194 mm
Transportbreite (über alles)	1056 mm
Transporthöhe (über alles)	1627/2340 mm
Zentrifugalkraft	8/17 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	Diesel
Kennzeichen	non

88-400-1

Walze für Asphalt - 4200 kg - tandem



Transportgewicht	4200 kg
Transportlänge (über alles)	2840 mm
Transportbreite (über alles)	1390 mm
Transporthöhe (über alles)	2700 mm
Zentrifugalkraft	39/48 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	oui

88-400-2

Walze für Asphalt - 4500 kg - tandem



Transportgewicht	4500 kg
Transportlänge (über alles)	2840 mm
Transportbreite (über alles)	1468 mm
Transporthöhe (über alles)	2700 mm
Zentrifugalkraft	45/57 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	oui

89-5-1 (NE PAS LOUER) Schale Schafsfuss – für Bomag BW 177



89-3-0 Verdichtungswalze - 5000 kg - 2 Räder hinten - knickg.



Transportgewicht	4900 kg
Transportlänge (über alles)	4030 mm
Transportbreite (über alles)	1542 mm
Transporthöhe (über alles)	2480 mm
Zentrifugalkraft	100 Kn
Standort des Maschinisten	siège

89-4-0 Verdichtungswalze - 8470 kg - 2 Räder hinten - knickg. - FAP



Transportgewicht	7840 kg
Transportlänge (über alles)	4913 mm
Transportbreite (über alles)	1836 mm
Transporthöhe (über alles)	2860 mm
Zentrifugalkraft	135 - 120 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydrostatique
Kennzeichen	non

88-6-0 Verdichtungswalze - 9260 kg - 2 Räder hinten - knickg. - FAP



Transportgewicht	9260 kg
Transportlänge (über alles)	5060 mm
Transportbreite (über alles)	1960 mm
Transporthöhe (über alles)	2750 mm
Zentrifugalkraft	180/120 Kn
Versorgung Motor	diesel
Kennzeichen	non

89-2-0 Verdichtungswalze - 20000 kg - 2 Räder hinten - knickg. - FAP



Transportgewicht	20405 kg
Transportlänge (über alles)	6300 mm
Transportbreite (über alles)	2500 mm
Transporthöhe (über alles)	3265 mm
Zentrifugalkraft	400/300 Kn
Standort des Maschinisten	siège
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydrostatique