

190-300-0

Grappin - rocher - 300 kg - ouverture 1'500 mm - p/rétro de 3 à 6 to



Longueur transport (hors-tout)	1700 mm
Largeur transport (hors-tout)	1000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Ouverture	1500 mm
Capacité	170 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	30 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar
Type de perçage MTA	E7
Adaptation possible s/machine	3 à 6 to

190-505-0

Grappin - rocher - 650 kg - ouverture 1490 mm - p/rétro de 5 à 8 to



Longueur transport (hors-tout)	1210 mm
Largeur transport (hors-tout)	910 mm
Hauteur transport (hors-tout)	600 mm
Ouverture	1490 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	250 bar

190-500-0

Grappin - rocher - 500 kg - ouverture 1'700 mm - p/rétro de 5 à 8 to



Longueur transport (hors-tout)	1900 mm
Largeur transport (hors-tout)	700 mm
Hauteur transport (hors-tout)	800 mm
Ouverture	1700 mm
Capacité	280 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	50 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar
Type de perçage MTA	E