

**524-121-0**

**Pince universelle - 1035 kg - 390 mm - kit A 465 kg - p/8-15 to**



**524-127-0**

**(NE PAS LOUER)**

**Pince universelle - 1070 kg - 517 mm - kit CH kg - p/8-17 to**




Poids sans attache	1070 kg
Ouverture de la mâchoire	517 mm
Longueur de la mâchoire	450 mm
Largeur mâchoires fixes	404 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	100/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	8-17 to

**524-152-0**

**(NE PAS LOUER)**

**Pince universelle - 1380 kg - 640 mm - kit B 585 kg - p/12-18 to**



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1975 mm
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	640 mm
Longueur de la mâchoire	700 mm
Largeur mâchoires fixes	310 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

**524-158-0**

**Pince universelle - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 to**



Poids sans attache	1380 kg
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	320 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	30 mm
Largeur mâchoires fixes	125/275 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

**524-157-0**

**(NE PAS LOUER)**

**Pince universelle - 1400\* kg - xxx mm - p/xx-xx to**



Poids sans attache	1577 kg
Ouverture de la mâchoire	577 mm
Longueur de la mâchoire	510 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	130/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	15-25 to

**524-151-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1405 kg - 445 mm - kit A 610 kg - p/12-18 to**



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1955 mm
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	245 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	445 mm
Longueur de la mâchoire	580 mm
Largeur mâchoires fixes	335 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

**524-202-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1900 kg - 740 mm - kit B 720 kg - p/18-25 to**



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2220 mm
Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	420 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	740 mm
Longueur de la mâchoire	720 mm
Largeur mâchoires fixes	320 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

**524-201-0 Pince universelle - 1920 kg - 500 mm - kit A 740 kg - p/18-25 to**



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2130 mm
Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	260 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	500 mm
Longueur de la mâchoire	615 mm
Largeur mâchoires fixes	395 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

**524-207-0 Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to**



Poids sans attache	2260 kg
Longueur sans attache	2200 mm
Force de serrage à l'extrémité	90 to
Force de serrage aux couteaux	350 to
Longueur des couteaux	440 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	450 mm
Longueur de la mâchoire	600/830 mm
Largeur mâchoires fixes	380/510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	14-25 to