

**530-7000-0**

**Marteau INDECO - 4'000 kg - HP 7000 - p/rétro de 32 à 63 to**



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	4000 kg
Poids sans attache	3300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3200 mm
Poids de l'outil	280 kg
Diamètre de l'outil	180 mm
Nombre de frappes par minute	310-580
Classe d'énergie par frappe	10350 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	250-305 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar
Adaptation optimale s/machine	36 - 52 to

**530-9000-0**

**Marteau INDECO - 5'000 kg - HP 9000 - p/rétro de 39 à 80 to**



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	5000 kg
Poids sans attache	4300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3360 mm
Poids de l'outil	350 kg
Diamètre de l'outil	195 mm
Nombre de frappes par minute	270-540
Classe d'énergie par frappe	14120 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	290-355 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar
Adaptation optimale s/machine	46 - 68 to

**530-12000-0**

**Marteau INDECO - 7'800 kg - HP 12000 - p/rétro de 45 à 120 to**



Pression ajustée à l'excavateur:	230 bars
Poids en ordre de marche	7800 kg
Poids sans attache	6500 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3500 mm
Poids de l'outil	410 kg
Diamètre de l'outil	215 mm
Nombre de frappes par minute	240-550
Classe d'énergie par frappe	18930 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	325-420 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-180 bar
Adaptation optimale s/machine	58 - 90 to