

**540-80-0 (NE PAS LOUER) Aimant - 650 kg - 3.5 Kw - capacité 7'800/1'500 kg - p/réto de 5 à 12 to**

	Poids sans attache	650 kg
	Diamètre hors-tout	820 mm
	Hauteur sans attache	550 mm
	Capacité levage ferraille (min/max)	70/170 kg
	Capacité de levage bille de fer	1500 kg
	Capacité de levage max. théorique	7800 kg
	Puissance absorbée	3.5 Kw
	Débit d'huile L1 (min/max)	40/80 lt/min
	Pression de service L1 (min/max)	80/??? bar
	Adaptation possible s/machine	5 -12 to

**540-100-0 Aimant - 1'100 kg - 5.5 Kw - capacité 16'000/3'700 kg - p/réto de 13 à 21 to**



	Poids sans attache	1100 kg
	Diamètre hors-tout	1050 mm
	Hauteur sans attache	650 mm
	Capacité levage ferraille (min/max)	200/350 kg
	Capacité de levage bille de fer	3700 kg
	Capacité de levage max. théorique	16000 kg
	Puissance absorbée	5.5 Kw
	Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
	Pression de service L1 (min/max)	120/??? bar
	Adaptation possible s/machine	13 - 21 to