

504-100-0

Fraise verticale L - 210 kg - ER 100-L - p/réto de 3-7 to - Ø 370 mm



504-250-0

Fraise verticale L - 450 kg - ER 250-L - p/réto de 7-15 to - Ø 400 mm



Longueur transport (hors-tout)	1130 mm
Diamètre du tambour	400 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	90 tr/min

504-400-0 (NE PAS LOUER)

Fraise verticale L - 500 kg - ER 400-L - p/réto de 10-20 to - Ø 400 mm



Longueur transport (hors-tout)	1130 mm
Diamètre du tambour	400 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	170 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

504-450-0

Fraise verticale L - 500 kg - ER 450-L - p/réto de 10-20 to - Ø 450 mm



Longueur transport (hors-tout)	1160 mm
Diamètre du tambour	450 mm
Nombre de burins	30 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min

504-600-0

Fraise verticale L - 580 kg - ER 600-L - p/réto de 15-25 to - Ø 535 mm



Longueur transport (hors-tout)	1340 mm
Diamètre du tambour	535 mm
Nombre de burins	48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min

504-1500-0**Fraise verticale L - 1'300 kg - ER 1500-L - p/rétro de 20-40 to - Ø 680 mm**

Longueur transport (hors-tout)	1440 mm
Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	75 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	320 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

504-2000-0 (NE PAS LOUER)**Fraise verticale L - 1'500 kg - ER 2000-L - p/rétro de 35-50 to - Ø 740 mm**