

530-7000-0

Marteau INDECO - 4'000 kg - HP 7000 - p/rétro de 32 à 63 to



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	4000 kg
Poids sans attache	3300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3200 mm
Poids de l'outil	280 kg
Diamètre de l'outil	180 mm
Nombre de frappes par minute	310-580
Classe d'énergie par frappe	10350 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	250-305 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar
Adaptation optimale s/machine	36 - 52 to

530-9000-0

Marteau INDECO - 5'000 kg - HP 9000 - p/rétro de 39 à 80 to



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	5000 kg
Poids sans attache	4300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3360 mm
Poids de l'outil	350 kg
Diamètre de l'outil	195 mm
Nombre de frappes par minute	270-540
Classe d'énergie par frappe	14120 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	290-355 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar
Adaptation optimale s/machine	46 - 68 to

530-12000-0

Marteau INDECO - 7'800 kg - HP 12000 - p/rétro de 45 à 120 to



Pression ajustée à l'excavateur:	230 bars
Poids en ordre de marche	7800 kg
Poids sans attache	6500 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3500 mm
Poids de l'outil	410 kg
Diamètre de l'outil	215 mm
Nombre de frappes par minute	240-550
Classe d'énergie par frappe	18930 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	325-420 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-180 bar
Adaptation optimale s/machine	58 - 90 to

522-450-0 (NE PAS LOUER)

Pince démolition primaire - 4500 kg* - 1250 mm - rotatif - p/ 42-65 to



525-500-0

Pince démolition primaire - 4850 kg - 1500 mm - rotatif - p/ 50-65 to



Poids sans attache	4850 kg
Longueur sans attache	2690 mm
Force de serrage à l'extrémité	120 to
Force de serrage aux couteaux	470 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	60 mm
Ouverture de la mâchoire	1500 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	350/450 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar

525-650-0

Pince démolition primaire - 6430 kg - 1680 mm - rotatif - p/ 66-85 to



Poids sans attache	6580 kg
Longueur sans attache	2950 mm
Force de serrage à l'extrémité	145 to
Force de serrage aux couteaux	590 to
Longueur des couteaux	325 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1680 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar
Adaptation possible s/machine	64-88 to

524-451-0

Pince universelle - 3740 kg - 720 mm - kit A 1590 kg - p/45-60 to



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2655 mm
Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	60 mm
Ouverture de la mâchoire	720 mm
Longueur de la mâchoire	960 mm
Largeur mâchoires fixes	475 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-452-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 3930 kg - 910 mm - kit B 1780 kg - p/45-60 to



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2630 mm
Force de serrage à l'extrémité	115 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	55 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Longueur de la mâchoire	875 mm
Largeur mâchoires fixes	410 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-457-0

Pince universelle - 3940 kg - 760 mm - p/38-50 to



Poids sans attache	3900 kg
Longueur sans attache	2710 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Force de serrage aux couteaux	640 to
Longueur des couteaux	740 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	55 mm
Ouverture de la mâchoire	760 mm
Longueur de la mâchoire	xxx/910 mm
Largeur mâchoires fixes	410/560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	36-60 to

524-558-0

Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/55-65 to



Poids sans attache	6'000 kg
Longueur sans attache	2916/3157 mm
Force de serrage à l'extrémité	155 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1275 mm
Largeur mâchoires fixes	166/458 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	49-73 to

524-651-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 6150 kg - 781 mm - kit A 2730 kg - p/60-75 to



Poids sans attache	6190 kg
Force de serrage à l'extrémité	150 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Longueur des couteaux	875x2 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	65 mm
Ouverture de la mâchoire	781 mm
Longueur de la mâchoire	1025 mm
Largeur mâchoires fixes	565 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar
Adaptation possible s/machine	58-80 to


524-652-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 6320 kg - 990 mm - kit B 2900 kg - p/60-75 to



Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	3030 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Force de serrage aux couteaux	900 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	990 mm
Longueur de la mâchoire	1065 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar

521-1500-0 (NE PAS LOUER) Pince broyeur - 4400 kg* - 1290 mm - fixe - p/rétro 36-65 to - IFP 45 X




Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	410 to
Longueur des couteaux	360 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	1290 mm
Largeur mâchoires fixes	610 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1500-0 (NE PAS LOUER) Pince broyeur - 4500 kg - 1150 mm - rotatif - IRP 45 X - p/rétro 38-65 to



524-454-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3575 kg - HEA 260 max - kit DIN 1425 kg - p/45-60 t



524-453-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3900 kg - 16 mm max - kit tôle 1750 kg - p/45-60 to



523-2540-0 Pince cisaille - 4500 kg - HEA 360 max - coupe DIN - rotatif - p/ 40 to




Poids sans attache	4500 kg
Longueur sans attache	3800 mm
Force de serrage à l'extrémité	190 to
Largeur mâchoires fixes	640 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	220/360 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

524-654-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 5710 kg - HEA 300 max - kit DIN 2290 kg - p/60-75 t




523-3050-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 6100 kg - HEA 400 max - coupe DIN - rotatif - p/ 50 to



Longueur sans attache	4040 mm
Force de serrage à l'extrémité	210 to
Largeur mâchoires fixes	680 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	240/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

523-3560-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 7800 kg - HEA xxx max - coupe DIN - rotatif - p/ 60 to



Longueur sans attache	4238 mm
Force de serrage à l'extrémité	240 to
Largeur mâchoires fixes	730 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/550 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

523-4590-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 9300 kg - HEA 450 max - coupe DIN - rotatif - p/ 90 to



Longueur sans attache	4840 mm
Force de serrage à l'extrémité	275 to
Largeur mâchoires fixes	815 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	360/700 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

505-2000-0 Fraise transversale - 2'200 kg - ER 2000 - p/rétro de 30-50 to



Longueur transport (hors-tout)	1580 mm
Largeur transport (hors-tout)	1240 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm
Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	56 pce
Vitesse rotation (lt/min)	65 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	360/410 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	/350 bar
Adaptation optimale s/machine	35-50 to

505-3000-0

Fraise transversale - 3'500 kg - ER 3000 - p/rétro de 50-70 to - pics Ø 38mm



Longueur transport (hors-tout)	1650 mm
Largeur transport (hors-tout)	1330 mm
Hauteur transport (hors-tout)	805 mm
Diamètre du tambour	805 mm
Nombre de burins	64 pce
Vitesse rotation (lt/min)	55 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	50-70 to

505-5500-0 (NE PAS LOUER)


Fraise transversale - 6'000 kg - ER 5500 - p/rétro de 70-125 to



Longueur transport (hors-tout)	1970 mm
Largeur transport (hors-tout)	1600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	920 mm
Diamètre du tambour	920 mm
Nombre de burins	68 pce
Vitesse rotation (lt/min)	50 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	1.000 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	70-125 to

504-2000-0 (NE PAS LOUER)

Fraise verticale L - 1'500 kg - ER 2000-L - p/rétro de 35-50 to - Ø 740 mm




510-1000-0

Trancheuse - 5'050 kg (max selon roue) - ERW 1000 - p/rétro de 35-50 to



510-1200-0 (NE PAS LOUER)

Trancheuse - x'xxx kg (max selon roue) - ERW 1200 - p/rétro de xx-xx to



541-500-0

Dent ripper vibrante - 5000 kg - Esco 65SV2SD - pour 40-60 to



Nombre conduites sur accessoires
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

3
210/230 lt/min
180/200 bar

541-650-0

Dent ripper vibrante - 6500 kg - Esco 75SV2SD - pour 60-90 to



Nombre conduites sur accessoires
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

3
250 lt/min
180-200 bar

527-1800-0

Broyeur à poteaux - Ø 1650-1800 mm - 13 vérins - 4300 kg - p/35-40 to



527-2000-0

Broyeur à poteaux - Ø 1850-2000 mm - 14 vérins - 4660 kg - p/35-40 to



169-600-0

Dent ripper - ép. 18 cm environ - p/rétro 45-65 to - avec perçage



190-4005-0

Grappin - rocher - 3'870 kg - ouverture 3'050 mm - p/rétro de 45 à 65 to

