

**88-4-0 Rouleau asphalte - 1'200 kg - 2 billes - articulé - s/siège**



Poids transport	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2040 mm
Largeur transport (hors-tout)	855 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1260 mm
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

**88-7-0 Rouleau asphalte - 1'200 kg - 2 billes - articulé - s/siège**



Poids transport	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2110 mm
Largeur transport (hors-tout)	894 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1260 mm
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

**88-5-0 Rouleau asphalte - 1'670 kg - tandem - articulé**



Poids transport	1670 kg
Longueur transport (hors-tout)	1890 mm
Largeur transport (hors-tout)	956 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1562/2380 mm
Force centrifuge	15/7 Kn
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

**88-10-0 Rouleau asphalte - 1'700 kg - 2 billes - articulé - av/siège**



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique

**88-151-1 Rouleau asphalte - 1'700 kg - mixte - articulé - av/siège**



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1663/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

**88-9-0**

**Rouleau asphalte - 1'800 kg - 2 billes - articulé - av/siège**



Poids transport	1800 kg
Longueur transport (hors-tout)	2150 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2300 mm
Force centrifuge	17 Kn
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro

**88-150-1**

**Rouleau asphalte - 1'800 kg - tandem - articulé - av/siège**



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

**88-150-2**

**Rouleau asphalte - 1'800 kg - tandem - articulé - av/siège**



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

**88-400-1**

**Rouleau asphalte - 4'200 kg - tandem - articulé - avec siège - VS 13372**



Poids transport	4200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2840 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2700 mm
Force centrifuge	39/48 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro
Immatriculation	oui

**88-400-2**

**Rouleau asphalte - 4'500 kg - tandem - articulé - avec siège - vs 13351**



Poids transport	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	2840 mm
Largeur transport (hors-tout)	1468 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2700 mm
Force centrifuge	45/57 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro
Immatriculation	oui