

70-5-0

Compresseur - 8.70 m3 - 12 bar - filtre à particules - VH - VS 11747



Raccords sur machine :
 3x raccords baïonnette 3/4"
 1x raccord à visser 1"1/2
 Poids transport 2000 kg
 Longueur transport (hors-tout) 4420 mm
 Largeur transport (hors-tout) 1880 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 1600 mm
 Débit min à 7 bars --- m3/min
 Débit min à 12 bars 8.7 m3/min
 Pression de service 12 bar
 Forme du crochet (œillet/boule) œillet
 Alimentation moteur diesel
 N° plaque VS 11747

656-4-0

Groupe électrogène - 16 A - 17.5 kVA - 14000W - 230/400V - diesel - 770 kg



Poids transport 770 kg
 Longueur transport (hors-tout) 2000 mm
 Largeur transport (hors-tout) 950 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 1190 mm
 Nombre de kva 17.5 Kva
 Utilisation en continu 17.5 Kva
 Alimentation moteur diesel
 Puissance moteur 26.7/19.6 CV/kW
 N° plaque ---
 Machine/matériel avec clé oui

656-1-0

Groupe électrogène - 27 A - 20 kVA - 16'000W - 230/400V - diesel - 650 kg



Poids transport 650 kg
 Longueur transport (hors-tout) 1800 mm
 Largeur transport (hors-tout) 800 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 1030 mm
 Nombre de kva 20 Kva
 Alimentation moteur diesel
 Puissance moteur 30/22 CV/kW
 N° plaque ---
 Machine/matériel avec clé oui

656-5-0

Groupe électrogène - 28.87 A - 20 kVA - 16000 W - 230/400V - diesel - 975 kg



Equipé d'un système d'alimentation diesel avec réservoir interne ou indépendant de la génératrice
 Poids transport 975 kg
 Longueur transport (hors-tout) 2100 mm
 Largeur transport (hors-tout) 920 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 150 mm
 Nombre de kva 20 Kva
 Utilisation en continu 20 Kva
 Alimentation moteur diesel
 Puissance moteur 24.5/18 CV/kW
 N° plaque ---
 Machine/matériel avec clé oui

652-1-0

Groupe électrogène - 88 A - 60 kVA - 230/400V - diesel - 1370 kg - FAP



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
2x CEE 230V / 400V (T25)	
2x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Poids transport	1370 kg
Longueur transport (hors-tout)	2250 mm
Largeur transport (hors-tout)	1130 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1595 mm
Nombre de kva	60 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	--- / 49 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

673-1-0

Groupe électrogène - 91 A - 60 kVA - 400V - diesel - 1480 kg



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
3x CEE 230V / 400V (T25)	
3x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Poids transport	1480 kg
Longueur transport (hors-tout)	??? mm
Largeur transport (hors-tout)	??? mm
Hauteur transport (hors-tout)	??? mm
Nombre de kva	60 Kva
Utilisation en continu	60 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	103/76 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

655-1-0

Groupe électrogène - 153 A - 115 kVA - 400V - diesel - 1840 kg



uniquement une sortie en 380V 125 A - pour distribuer il faut prendre un câble électrique pour le relier à un tableau électrique ex. 170-31	
Poids transport	1840 kg
Longueur transport (hors-tout)	2850 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1620 mm
Nombre de kva	115 Kva
Utilisation en continu	115 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	120/--- CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

656-250-1

Groupe électrogène - 361 A - 250 kVA - 200'000 W - 400/230V - diesel - ~3300 kg



consommation annoncée - 53.8 l/h à pleine charge - 31.8 l/h à 50% de charge / poids sans carburant de 3100kg - réservoir de 550lts

Poids transport	~3300 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1900 mm
Nombre de kva	275 Kva
Utilisation en continu	250 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	269/198 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui