198-206-0 Godet trieur - rotatif - 330 kg - 0.2 m3 - p/rétro 2 - 6 to - avec 189-1

Largeur transport (hors-tout)	600 mm
Capacité SAE	250 lt
Dimensions grilles possibles	30x30 - 50x50 mm
Type de perçage MTA	BE
Adaptation possible s/machine	2 à 6 to
Nombre de dents	4

198-509-0 Godet trieur - rotatif - 400 kg - 0.35 m3 - p/rétro 5 - 8 to - avec 189-2

Poids sans attache	400 kg
Longueur transport (hors-tout)	1870 mm
Largeur transport (hors-tout)	900 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1150 mm
Capacité SAE	500 lt
Dimensions grilles possibles	30x30 - 50x50 mm
Type de perçage MTA	EF
Adaptation possible s/machine	5 à 8 to
Nombre de dents	5

198-1212-0 Godet trieur - rotatif - 950 kg - 0.7 m3 - p/rétro 8-16 to - avec 189-3

Poids sans attache	950 kg
Longueur transport (hors-tout)	2100 mm
Largeur transport (hors-tout)	1400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1700 mm
Capacité SAE	1230 lt
Dimensions grilles possibles	20/30/50/60 mm
Type de perçage MTA	EF
Adaptation possible s/machine	8 à 16 to
Nombre de dents	5

198-2015-0 Godet trieur - rotatif - 1250 kg - 1 m3 - p/rétro 15-20 to - avec 189-4

Poids sans attache	1250 kg
Longueur transport (hors-tout)	2370 mm
Largeur transport (hors-tout)	1670 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2370 mm
Capacité SAE	2000 lt
Dimensions grilles possibles	30x30 - 50x50 mm
Type de perçage MTA	HF
Adaptation possible s/machine	15 à 20 to
Nombre de dents	5

198-2315-0 Godet trieur - rotatif - 1800 kg - 1.15 m3 - p/rétro 20-25 to - avec 189-5

Poids sans attache	1290 kg
Longueur transport (hors-tout)	2500 mm
Largeur transport (hors-tout)	2100 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2300 mm
Capacité SAE	2330 lt
Dimensions grilles possibles	30x30 - 50x50 mm
Type de perçage MTA	HF
Adaptation possible s/machine	20 à 25 to
Nombre de dents	5

198-4218-0	Godet trieur - rotatif - 3200 kg - 1.5 m3 - p/rétro 24-30 to - avec 189-6

Poids sans attache	2200 kg
Longueur transport (hors-tout)	3100 mm
Largeur transport (hors-tout)	2050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 mm
Capacité SAE	4170 lt
Dimensions grilles possibles	30x30 - 50x50 mm
Type de perçage MTA	I
Adaptation possible s/machine	24 à 30 to
Nombre de dents	5