

**570-830-1**

**Grappin - terrassement - 400 kg - ouverture 1650x830 mm - 300 lts - p/5-12 to**



Longueur transport (hors-tout)	1170 mm
Largeur transport (hors-tout)	830 mm
Hauteur transport (hors-tout)	850 mm
Ouverture	1650 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	--- lt/min
Pression de service L1 (min/max)	-/300 bar
Type de perçage MTA	EF
Adaptation possible s/machine	5-8 to

**188-43-0**

**Grappin - terrassement - 370 kg - ouverture x'xxx mm - 300 lt - - p/grue**



Poids en ordre de marche	370 + attache kg
Longueur transport (hors-tout)	1500 mm
Largeur transport (hors-tout)	620 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Capacité	300 lt
Type de perçage MTA	???

**570-1019-2**

**Grappin - terrassement - 760 kg - 1000x800 mm - rotatif - 190 lt - p/8-20 to**



Poids en ordre de marche	950 kg
Longueur transport (hors-tout)	1005 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1105 mm
Ouverture	1005 mm
Capacité	190 lt
Pression de service L1 (min/max)	-/300 bar
Type de perçage MTA	EFH
Adaptation possible s/machine	8-20 to

**570-1019-3**

**Grappin - terrassement - 760 kg - 1000x800 mm - rotatif - 190 lt - p/8-20 to**



Poids en ordre de marche	950 kg
Longueur transport (hors-tout)	1005 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1105 mm
Ouverture	1005 mm
Capacité	190 lt
Pression de service L1 (min/max)	-/300 bar
Type de perçage MTA	EFH
Adaptation possible s/machine	8-20 to

**570-1019-1**

**Grappin - terrassement - 760 kg - 1000x800 mm - rotatif - 190 lt - p/8-20 to**



Poids en ordre de marche	950 kg
Longueur transport (hors-tout)	1005 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1105 mm
Ouverture	1005 mm
Capacité	190 lt
Pression de service L1 (min/max)	-/300 bar
Type de perçage MTA	EFH
Adaptation possible s/machine	8-20 to

**570-1019-4**

**Grappin - terrassement - 490 kg - 1000x800 mm - fixe - 190 lt - p/8-20 to**



Type de perçage MTA

EFH

**570-1019-5**

**Grappin - terrassement - 490 kg - 1000x800 mm - fixe - 190 lt - p/8-20 to**



Type de perçage MTA

EFH

**188-41-0**

**Grappin - terrassement - 475 kg - ouverture 1'430 x 600 mm - 305 lt - 9-18 to**



Poids en ordre de marche  
Longueur transport (hors-tout)  
Largeur transport (hors-tout)  
Hauteur transport (hors-tout)  
Capacité  
Pression de service L1 (min/max)

475 kg  
1250 mm  
600 mm  
1500 mm  
305 lt  
350 bar

**188-42-0**

**Grappin - terrassement - 780 kg - ouverture 1'400 x 760 mm - 350 lt - 8-18 to**



Poids en ordre de marche  
Longueur transport (hors-tout)  
Largeur transport (hors-tout)  
Hauteur transport (hors-tout)  
Type de perçage MTA

780 kg  
1450 mm  
770 mm  
2100 mm  
---

**570-1500-1**

**Grappin - terrassement - 930 kg - ouverture 1550x600 mm - xxx lt - p/15 to**



Poids en ordre de marche  
Longueur transport (hors-tout)  
Largeur transport (hors-tout)  
Hauteur transport (hors-tout)

930 kg  
1700 mm  
600 mm  
1800 mm

**570-1536-1**

**Grappin - terrassement - 1'100 kg - ouverture 1625x800 mm - 360 lt - p/8-20 to**



**188-17-0**

**Grappin - terrassement - 670 kg - ouverture 1'600 x 800 mm - 450 lt - 14-22 to**



Poids en ordre de marche	670 + attache kg
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1660 mm
Ouverture	1800 mm
Capacité	350 lt
Adaptation possible s/machine	15-20 to

**570-3006-1**

**Grappin - terrassement - 1'660 kg - ouverture 1760x850 mm - 600 lt - p/20-40 to**



**570-3008-1**

**Grappin - terrassement - 2'140 kg - ouverture 1900x1000 mm - 800 lt - p/20-40 to**



Poids en ordre de marche	2300 kg
Longueur transport (hors-tout)	1940 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Ouverture	1900 mm
Capacité	800 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	570 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	280/300 bar
Type de perçage MTA	FHI
Adaptation possible s/machine	20-40 to