98-1000-5 — Dumper s/pneus - charge 5.20 m3 / 10'000 kg - FAP - 180° - VS 512789

Poids sur balance MTA (sans chauffeur, avec plein de diesel) :	5'900kg
Poids à vide constructeur	5700 kg
Poids total	16000 kg
Longueur transport (hors-tout)	4790 mm
Largeur transport (hors-tout)	2430 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile (à ras/en tas)	3.7 / 5.2 m3
Charge utile/sellette	10065 kg
N° plaque	VS 512789

98-1000-6 — Dumper s/pneus - charge 5.20 m3 / 10'000 kg - FAP - 180° - VS 512788

Poids sur balance MTA (sans chauffeur, avec plein de diesel) :	5'900kg
Poids à vide constructeur	5700 kg
Poids total	16000 kg
Longueur transport (hors-tout)	4790 mm
Largeur transport (hors-tout)	2430 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile (à ras/en tas)	3.7 / 5.2 m3
Charge utile/sellette	10065 kg
N° plaque	VS 512788

98-1000-3 — Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 441161

Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile/sellette	10100 kg
Alimentation moteur	Diesel
N° plaque	VS 441161
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-1000-4 — Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS xxxxx

Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile/sellette	10100 kg
Alimentation moteur	Diesel
N° plaque	VS 441162
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-1000-2 — Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 441085

Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile/sellette	10100 kg
Alimentation moteur	Diesel
N° plaque	VS 441085
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-1000-1 — Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 416228

Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile/sellette	10100 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 416228
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-4-0 — Dumper s/pneus - charge 15.5 m3 / 22.5 to - poids 17.8 to

Poids à vide constructeur	17770 kg
Poids total	39670 kg
Longueur transport (hors-tout)	9675 mm
Largeur transport (hors-tout)	2795 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3150 mm
Charge utile (à ras/en tas)	15.5 m3
Charge utile/sellette	22500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-5-0 — Dumper s/pneus - charge 15.5 m3 / 22.5 to - poids 17.8 to

Poids à vide constructeur	17750 kg
Poids total	39670 kg
Longueur transport (hors-tout)	9975 mm
Largeur transport (hors-tout)	2795 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3210 mm
Charge utile (à ras/en tas)	15.5 m3
Charge utile/sellette	22500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-6-0 — Dumper s/pneus - charge 15.5 m3 / 22.5 to - poids 17.8 to

Poids à vide constructeur	17750 kg
Poids total	39670 kg
Longueur transport (hors-tout)	9975 mm
Largeur transport (hors-tout)	2795 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3210 mm
Charge utile (à ras/en tas)	15.5 m3
Charge utile/sellette	22500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-7-0 — Dumper s/pneus - charge 17.5 m3 / 28.0 to - poids 22.5 to - pas de plaque

Poids à vide constructeur	22555 kg
Poids total	50421 kg
Longueur transport (hors-tout)	9755 mm
Largeur transport (hors-tout)	2895 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3450 mm
Charge utile (à ras/en tas)	13/16 m3
Charge utile/sellette	27000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-8-0 Dumper s/pneus - charge 18 m3 / 28.0 to - poids 24 to - VS 2726

Poids à vide constructeur	24'000 kg
Poids total	51'500 kg
Longueur transport (hors-tout)	10'296 mm
Largeur transport (hors-tout)	2'941 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3'301 mm
Charge utile (à ras/en tas)	14/18 m3
Charge utile/sellette	28'000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 2726
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-9-0 Dumper s/pneus - charge xx m3 / 28.0 to - poids 24 to - plaque possible

71-10-0 Dumper s/pneus - charge xx m3 / 28.0 to - poids 24 to - VS 1777

temps de basculement 12 sec - temps de descente 10 sec - angle de basculement 70° - rayon bracage extérieur 8109 mm - angle d'attaque 23.2° - Adblue 39 lt - benne chauffante ??? - balance ??? -

Poids à vide constructeur	??? kg
Poids total	52600 kg
Longueur transport (hors-tout)	10296 mm
Largeur transport (hors-tout)	2954 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3366 mm
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 1777
Filtre à particules monté s/machine	oui

6-14-0 Chargeuse - 6.0 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-7 - 30 km/h - VS 12198

Ne pas éteindre la machine une fois que la régénération du filtre à particule à commencé.

Puissance moteur	75/55.4 CV/kW

36-5-0 Chargeuse - 1.8 to - s/pneus - 4 roues directri. - 111-52-11 - 20km/h - VS 10749

Longueur transport (hors-tout)	4080 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1980 mm
Capacité du godet	350 lt
Type de l'attache	111-52-11
Type de chaînes MTA	type 15
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	23KW à 2600t/mn CV/kW
N° plaque	VS 10749

36-2-0 Chargeuse - 2 to - s/pneus - 4 roues directrices - 111-52-11 -12 km/h - VS 11127

Poids en ordre de marche	2000 kg
Longueur transport (hors-tout)	3810 mm
Largeur transport (hors-tout)	1190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2280 mm
Capacité du godet	300 lt
Type de l'attache	111-52-11
Type de chaînes MTA	type 15
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	31/23 CV/kW
N° plaque	VS 11127

36-6-0 Chargeuse - 2.2 to - s/pneus - 4 roues directri. - 111-52-11 - 20km/h - VS 170

Poids en ordre de marche	2160 kg
Longueur transport (hors-tout)	4090 mm
Largeur transport (hors-tout)	1400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2535 mm
Capacité du godet	350 lt
Type de l'attache	111-52-11
Alimentation moteur	disel
Puissance moteur	28.5 CV/kW
N° plaque	VS 170

36-4-0 Chargeuse - 2.25 to - s/pneus - 4 roues directrices - 111-52-11 - 20km/ VS 12613

Longueur transport (hors-tout)	4080 mm
Largeur transport (hors-tout)	1250 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2150 mm
Capacité du godet	350 lt
Type de l'attache	111-52-11
Type de chaînes MTA	type 15
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	---/27 CV/kW
N° plaque	VS 12613

36-3-0 Chargeuse - 2.25 to - s/pneus - 4 roues directrices - 111-52-11- 20 km/h VS12435

Poids en ordre de marche	1720 kg
Longueur transport (hors-tout)	4080 mm
Largeur transport (hors-tout)	1200 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2180 mm
Capacité du godet	350 lt
Type de l'attache	111-52-11
Type de chaînes MTA	type 15
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	---/27 CV/kW
N° plaque	VS 12435

6-1-0 Chargeuse - 3.7 to - s/pneus - articulée - 111-52-16 - 20 km/h - VS 10747

Poids en ordre de marche	3720 kg
Longueur transport (hors-tout)	4560 mm
Largeur transport (hors-tout)	1500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2465 mm
Capacité du godet	450 lt
Type de l'attache	111-52-16
Type de chaînes MTA	11.5-80
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	41/30 CV/kW
N° plaque	VS 10747

6-10-0 Chargeuse - 4.9 to - s/pneus - articulée - FAP-111-52-12 - 30 km/h - VS 2198

Poids en ordre de marche	4'960 kg
Longueur transport (hors-tout)	4'890 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'750 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2'480 mm
Capacité du godet	850-1400 lt
Type de l'attache	111-52-12
Type de chaînes MTA	type 12
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	60/44 CV/kW
N° plaque	VS 2198

6-8-0 Chargeuse - 5.3 to - s/pneus - articulée - 111-52-12 - 40 km/h - VS 11432

Poids en ordre de marche	5300 kg
Longueur transport (hors-tout)	5390 mm
Largeur transport (hors-tout)	1860 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2720 mm
Capacité du godet	950 lt
Type de l'attache	111-52-12
Type de chaînes MTA	type 8
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	76/56 CV/kW
N° plaque	VS 11432

6-13-0 Chargeuse - 6.0 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-7 - 30 km/h - VS 11691

Poids sur balance MTA le 08.03.2023 avec le plein de diesel + godet 122-5-10 : 5'760 kg

BSS amortissement du bras de levage

Poids en ordre de marche	5760 kg
Longueur transport (hors-tout)	5420 mm
Largeur transport (hors-tout)	1900 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2740 mm
Capacité du godet	1000 lt
Type de chaînes MTA	type 8
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	75.34/55.4 CV/kW
N° plaque	VS 11691

6-12-0 Chargeuse - 6.1 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-7 - ?? km/h - VS 12361

Poids en ordre de marche	6080 kg
Longueur transport (hors-tout)	5760 mm
Largeur transport (hors-tout)	2050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2750 mm
Capacité du godet	1100 lt
Type de l'attache	111-52-7
Type de chaînes MTA	type 8
Alimentation moteur	Diesel
Puissance moteur	??? / 60 CV/kW
N° plaque	VS 12361

35-4-0 Chargeuse - 8.4 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-5 - 30 km/h - VS 2046

Poids en ordre de marche	8350 kg
Longueur transport (hors-tout)	6395 mm
Largeur transport (hors-tout)	2400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3030 mm
Capacité du godet	1500 lt
Garde au sol	385 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	104/72 CV/kW
N° plaque	VS 2046

35-5-0 Chargeuse - 8.6 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-3 - VS 10704

Poids en ordre de marche	8600 kg
Longueur transport (hors-tout)	6335 mm
Largeur transport (hors-tout)	2250 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2950 mm
Capacité du godet	1600 lt
Garde au sol	395 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	75 CV/kW
N° plaque	VS 10704

35-7-0 Chargeuse - 9.9 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-5 - 40 km/h - VS 2715

Poids en ordre de marche	9900 kg
Longueur transport (hors-tout)	5380 sans godet mm
Largeur transport (hors-tout)	2190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3100 mm
Attache rapide	oui
N° plaque	VS 2715

35-6-0 Chargeuse - 9.9 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-5 - 40 km/h - VS 2571

Longueur transport (hors-tout)	6445 mm
Largeur transport (hors-tout)	2250 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Garde au sol	435 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	Diesel
Puissance moteur	85/116 CV/kW
N° plaque	VS 2571

1-3-0 Chargeuse - 11.7 to - s/pneus - articulée - 111-52-5 - 40 km/h - VS 12207

Poids en ordre de marche	11740 kg
Longueur transport (hors-tout)	7420 mm
Largeur transport (hors-tout)	2500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3220 mm
Capacité du godet	1800 lt
Garde au sol	460 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	???/114 CV/kW
N° plaque	VS 12207

4-5-0 Chargeuse - 15.6 to - s/pneus - articulée - 111-52-5 - 40 km/h - VS 2415

Poids en ordre de marche	15600 kg
Longueur transport (hors-tout)	7810 mm
Largeur transport (hors-tout)	2650 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3280 mm
Capacité du godet	2500 lt
Garde au sol	455 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	Diesel
Puissance moteur	128 CV/kW
N° plaque	VS 2415

4-2-0 Chargeuse - 17.8 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-5 - 35 km/h -VS 2045

Poids en ordre de marche	17790 kg
Longueur transport (hors-tout)	8050 mm
Largeur transport (hors-tout)	2880 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3360 mm
Capacité du godet	3400 lt
Garde au sol	440 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	?/154 CV/kW
N° plaque	VS 2045

4-3-0 Chargeuse - 22 to - s/pneus - articulée - direct - 40 km/h - VS 2245

Poids en ordre de marche	22450 kg
Longueur transport (hors-tout)	8630 mm
Largeur transport (hors-tout)	3000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3540 mm
Capacité du godet	4.0 m3 lt
Garde au sol	550 mm
Attache rapide	non
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	249/183 CV/kW
N° plaque	VS 2245

4-6-0 Chargeuse - 24 to - s/pneus - articulée - direct - 40 km/h - VS 2671

Poids en ordre de marche	24150 kg
Longueur transport (hors-tout)	9345 mm
Largeur transport (hors-tout)	3000 mm
Capacité du godet	4500 lt
Garde au sol	535 mm
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 2671

4-4-0 Chargeuse - 27 to - s/pneus - articulée - 111-52-6 - 37 km/h

Poids en ordre de marche	26830 kg
Longueur transport (hors-tout)	9150 mm
Largeur transport (hors-tout)	3230 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3580 mm
Capacité du godet	4100 lt
Garde au sol	440 mm
Attache rapide	oui
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	???/221 CV/kW
N° plaque	---

88-4-0 Rouleau asphalte - 1'200 kg - 2 billes - articulé - s/siège

Poids transport	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2040 mm
Largeur transport (hors-tout)	855 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1260 mm
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

88-7-0 Rouleau asphalte - 1'200 kg - 2 billes - articulé - s/siège

Poids transport	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2110 mm
Largeur transport (hors-tout)	894 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1260 mm
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

88-5-0 Rouleau asphalte - 1'670 kg - tandem - articulé

Poids transport	1670 kg
Longueur transport (hors-tout)	1890 mm
Largeur transport (hors-tout)	956 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1562/2380 mm
Force centrifuge	15/7 Kn
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

88-10-0 Rouleau asphalte - 1'700 kg - 2 billes - articulé - av/siège

Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique

88-151-1 Rouleau asphalte - 1'700 kg - mixte - articulé - av/siège

Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1663/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

88-9-0 Rouleau asphalte - 1'800 kg - 2 billes - articulé - av/siège

Poids transport	1800 kg
Longueur transport (hors-tout)	2150 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2300 mm
Force centrifuge	17 Kn
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro

88-150-1 Rouleau asphalte - 1'800 kg - tandem - articulé - av/siège

Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

88-150-2 Rouleau asphalte - 1'800 kg - tandem - articulé - av/siège

Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

88-400-1 Rouleau asphalte - 4'200 kg - tandem - articulé - avec siège - VS 13372

Poids transport	4200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2840 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2700 mm
Force centrifuge	39/48 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro
Immatriculation	oui

88-400-2 Rouleau asphalte - 4'500 kg - tandem - articulé - avec siège - vs 13351

Poids transport	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	2840 mm
Largeur transport (hors-tout)	1468 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2700 mm
Force centrifuge	45/57 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro
Immatriculation	oui

89-5-1 (NE PAS LOUER) Coquille pieds de mouton - pour Bomag BW177

89-3-0 Rouleau terrassement - 5'000 kg - 2 roues à l'arrière - articulé

Poids transport	4900 kg
Longueur transport (hors-tout)	4030 mm
Largeur transport (hors-tout)	1542 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2480 mm
Force centrifuge	100 Kn
Position du machiniste	siège

89-4-0 Rouleau terrassement - 8'470 kg - 2 roues à l'arrière - articulé - FAP

Poids transport	7840 kg
Longueur transport (hors-tout)	4913 mm
Largeur transport (hors-tout)	1836 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2860 mm
Force centrifuge	135 - 120 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique
Immatriculation	non

88-6-0 Rouleau terrassement - 9'260 kg - 2 roues à l'arrière - articulé - FAP

Poids transport	9260 kg
Longueur transport (hors-tout)	5060 mm
Largeur transport (hors-tout)	1960 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2750 mm
Force centrifuge	180/120 Kn
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

89-2-0 Rouleau terrassement - 20'000 kg - 2 roues à l'arrière - articulé - FAP

Poids transport	20405 kg
Longueur transport (hors-tout)	6300 mm
Largeur transport (hors-tout)	2500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3265 mm
Force centrifuge	400/300 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique

136-0-0 (NE PAS LOUER) Crible 3 étages - pour sauterelle cribleuse - 850 kg environ

135-1-0 Crible Bergeaud - mobile

136-1-0 Sauterelle cribleuse - Comet - bande transporteuse - env. 13 m

Dimension de transport en démontant le dessus de la trémie => Hauteur hors tout 3.20 - 15.12.18 VT

131-4-1 Trieur compact - s/roulettes - avec 123-88 - 220 V - 290kg

131-3-0 Trieur mobile - s/chenilles - 2 étages - 12 m2 criblage - 27 to - avec 123-83/82

Sortie des matériaux => à l'avant le fin - à droite le gros - à gauche le moyen

Angle d'inclinaison de 25° à 38°

Convoyeur principal de sortie
Hauteur de déversement 3870mm
Largeur de la bande 1200mm

2 Convoyeurs latéraux, rabattables hydrauliquement
Hauteur de déversement 4600mm
Largeur de la bande 650mm
vitesse réglable

Passerelles et échelles
Pour accéde

131-1-0 Trieur mobile - semi-remorque avec sellette - Powerscreen

Largeur du convoyeur 1.5 m - Capacité du réservoir 230 lt - Autorisation spéciale - puissance moteur 40 kW/54HP
Charge approx s/l'avant 6180 kg - Châssis no. SDM PGR ID0 SD0 094 95

30-20-0 Elévateur - 4x4 - levage 2'000 kg / 3'300 mm - 3'140 kg - sans plaque

Poids transport	3140 kg
Longueur transport (hors-tout)	3950 mm
Largeur transport (hors-tout)	1470 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2000 mm
Capacité de levage (à mm)	2 to
Hauteur levage fourche max	3700 mm
Levée libre	oui 3700 mm
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

30-210-1 Elévateur - 4x4 - levage 2'100 kg / 4'550 mm - 3'540 kg - VS 12657

Poids transport	3540 kg
Longueur transport (hors-tout)	3775 mm
Largeur transport (hors-tout)	1700 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2050 mm
Capacité de levage (à mm)	2.1 to
Hauteur levage fourche max	4550 mm
Ecartement hydr. fourches	oui
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	oui

30-350-1 Elévateur - 4x4 - levage 3'500 kg / 4'280 mm - 4'750 kg - VS 12407

Poids transport	4750 kg
Longueur transport (hors-tout)	4375 mm
Largeur transport (hors-tout)	1950 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2580 mm
Capacité de levage (à mm)	3.5 to
Hauteur levage fourche max	4280 mm
Ecartement hydr. fourches	oui
Levée libre	oui
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	oui

30-16-0 Elévateur - levage 4'000 kg / 3'580 mm - 6'780 kg - sans plaque

Poids transport	6040 kg
Longueur transport (hors-tout)	4700 mm
Largeur transport (hors-tout)	1430 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2500 mm
Capacité de levage (à mm)	4 (à 3580) to
Hauteur levage fourche max	3580 mm
Ecartement hydr. fourches	non
Levée libre	oui
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	plaque annulée

30-451-1 Elévateur - levage 4'500 kg / 3150 mm - 6'940 kg - sans plaque

Poids transport	6940 kg
Longueur transport (hors-tout)	4195 mm
Largeur transport (hors-tout)	1410 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2420 mm
Capacité de levage (à mm)	4.1 à 500 to
Hauteur levage fourche max	3150 mm
Ecartement hydr. fourches	oui

30-17-0 Elévateur - levage 5'000 kg / 3'700 mm - 7'620 kg - sans plaque

Poids transport	7620 kg
Longueur transport (hors-tout)	5500 mm
Largeur transport (hors-tout)	2050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3000 mm
Capacité de levage (à mm)	4.2 (à 3700mm) to
Hauteur levage fourche max	3700 mm
Ecartement hydr. fourches	oui
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	plaque annulée

30-7-0 Elévateur - levage 6'000 kg / 3'800 mm - 10'090 kg - sans plaque

Poids transport	10090 kg
Longueur transport (hors-tout)	4780 mm
Largeur transport (hors-tout)	1950 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 mm
Capacité de levage (à mm)	6.0 to
Hauteur levage fourche max	3800 mm
Ecartement hydr. fourches	oui
Levée libre	non
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

30-601-1 Elévateur - levage 7'500 kg / 5950 mm - 10740 kg - sans plaque - 3 mâts

Poids transport	10740 kg
Longueur transport (hors-tout)	5900 mm
Largeur transport (hors-tout)	2500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3350 mm
Capacité de levage (à mm)	7.5 à 600mm to
Hauteur levage fourche max	5950 mm
Ecartement hydr. fourches	oui
Alimentation moteur	diesel

211-17-0 Foreuse - 1.6 T - s/chenilles - pour marteau fond de trou - sans compresseur

211-3-0 (NE PAS LOUER) Foreuse - 5.2 to - s/chenilles - 82 - TC 111 - compresseur intégré

211-2-0 (NE PAS LOUER) Foreuse - x.x to - s/chenilles - 82 - DTC 111 - sans compresseur

211-16-0 Foreuse - 6.5 T - s/chenilles - pour marteau fond de trou - sans compresseur

Poids 6'000kg - Longueur 5'700mm - Largeur 1'650mm - Hauteur avec bras à l'horizontal 2'400mm - Hauteur avec bras incliné 2'250mm

211-6-0 (NE PAS LOUER) **Foreuse - 10.5 T - s/chenilles - pour marteau fond de trou - compresseur intégré**

211-15-1 **Glissière de forage - pour perforatrice 192-10 - sans compresseur**

211-15-2 **Luge de forage - pour 211-15-1**