

530-100-1

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to - réf. 00021



Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	815 mm
Poids de l'outil	3.5 kg
Diamètre de l'outil	42 mm
Nombre de frappes par minute	400-1900
Classe d'énergie par frappe	170 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	1 to

530-100-2

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to - réf. 00024



Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	815 mm
Poids de l'outil	3.5 kg
Diamètre de l'outil	42 mm
Nombre de frappes par minute	400-1900
Classe d'énergie par frappe	170 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	1 to

530-100-3

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to - réf. 00019



Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	815 mm
Poids de l'outil	3.5 kg
Diamètre de l'outil	42 mm
Nombre de frappes par minute	400-1900
Classe d'énergie par frappe	170 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	1 to

530-100-4

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to - réf. 00018



Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	815 mm
Poids de l'outil	3.5 kg
Diamètre de l'outil	42 mm
Nombre de frappes par minute	400-1900
Classe d'énergie par frappe	170 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	1 to

530-100-5

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to - réf. 00017



Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	815 mm
Poids de l'outil	3.5 kg
Diamètre de l'outil	42 mm
Nombre de frappes par minute	400-1900
Classe d'énergie par frappe	170 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	1 to

530-150-61

Marteau INDECO - 98 kg - HP 150 HD - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 26017



Poids en ordre de marche	98 kg
Poids sans attache	76 kg
Hauteur transport (hors-tout)	211 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	540-2040
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar

530-150-63

Marteau INDECO - 98 kg - HP 150 HD - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 26024



Poids en ordre de marche	98 kg
Poids sans attache	76 kg
Hauteur transport (hors-tout)	211 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	540-2040
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar

530-150-66

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 26034



Poids en ordre de marche	80 kg
Poids sans attache	68 kg
Hauteur transport (hors-tout)	211 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	540-2040
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar

530-150-70

Marteau INDECO - 98 kg - HP 150 HDW - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 26496



Poids en ordre de marche	98 kg
Poids sans attache	76 kg
Hauteur transport (hors-tout)	211 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	540-2040
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar

530-150-71

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 - p/rétro de 0.7 à 3 to - ref. 26488



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-76

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - ref. 26757



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-77

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - ref. 26773



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-78

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 26907



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-80

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HDW-TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28162



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-82

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HDW-TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28163



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-83

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - ref. 28145



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-84

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - ref. 28177



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-97

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 30964



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-100

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 30980



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-101

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 30970



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-102

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 30835



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-103

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 30837



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-104

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 30968



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-54

Marteau INDECO - 98 kg - HP 150 HDW - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 25837



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-85

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28301



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-86

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28312



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-88

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28300



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-89

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28309



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-90

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28296



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-92

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28295



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-93

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28293



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-94

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28294



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

530-150-59

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 25977



Poids en ordre de marche	80 kg
Poids sans attache	68 kg
Hauteur transport (hors-tout)	211 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	540-2040
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar

530-150-23

Marteau INDECO - 80 kg - 150/2 W - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 22491



Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to