

530-200-18 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 23382



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-23 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24198



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-24 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24421



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-25 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24398



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-27 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24818



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-28 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24770



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-19 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 23878



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-20 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 23894



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-21 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 23909



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	610-1570
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-29 Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24944



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-30

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 24947



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-31

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 25424



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-32

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 25425



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-33

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 25427



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-200-35

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 W/TP - p/rétro de 1.4 à 5 to - réf. 25429



Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700-1800
Classe d'énergie par frappe	300 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 à 4 to

530-301-3 Marteau INDECO - 180 kg - 301/2 W - p/réto de 1.5 à 5 T - réf. 22158



Poids en ordre de marche	180 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	700-1100
Classe d'énergie par frappe	330 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-40 lt/min
Adaptation optimale s/machine	1.5 - 5 to

530-350-21 Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 W - p/réto de 1.7 à 6.5 to - réf. 25796



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar

530-350-23 Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 WTP - p/réto de 1.7 à 6.5 to - réf. 27001



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 à 5 to

530-350-24 Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 WTP - p/réto de 1.7 à 6.5 to - réf. 26987



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 à 5 to

530-350-25 Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 WTP - p/réto de 1.7 à 6.5 to - réf. 27771



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 à 5 to

530-350-26

Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 WTP - p/rétro de 1.7 à 6.5 to - réf. 27775



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 à 5 to

530-350-4

Marteau INDECO - 230 kg - 350/1 W - p/rétro de 1.7 à 6.5 to - réf. 22702



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 à 5 to

530-350-7

Marteau INDECO - 230 kg - 350/1 W - p/rétro de 1.7 à 6.5 to - réf. 22705



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	470-1340
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 à 5 to

530-400-5

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 WTP - p/rétro de xx à xx to - réf. 04229403



530-400-6

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 WTP - p/rétro de xx à xx to - réf. 04229420



530-400-7

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 WTP - p/rétro de xx à xx to - réf. 04229437



530-400-8

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 WTP - p/rétro de xx à xx to - réf. 04229451



530-400-2

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 WTP - p/rétro de xx à xx to - réf. 29017



Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	947/1282 mm
Diamètre de l'outil	65 mm
Nombre de frappes par minute	540/1670
Classe d'énergie par frappe	550 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-65 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 - 5 to

530-500-7

Marteau INDECO - 300 kg - HP 500 W - p/rétro de 3 à 8 T - réf. 719



Poids en ordre de marche	300 kg
Poids sans attache	270 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Poids de l'outil	15 kg
Diamètre de l'outil	65 mm
Nombre de frappes par minute	660-1370
Classe d'énergie par frappe	610 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	3.5 à 6.5 to

530-521-8

Marteau INDECO - 280 kg - 521/2 W - p/rétro de 3 à 7 T - réf. 22641



Poids en ordre de marche	280 kg
Poids sans attache	250 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Poids de l'outil	15 kg
Diamètre de l'outil	65 mm
Nombre de frappes par minute	600-1000
Classe d'énergie par frappe	550 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	40-65 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	110-120 bar
Adaptation optimale s/machine	3.5 à 5 to

530-550-1

Marteau INDECO - 280 kg - 550/1 W - p/rétro de 2.5 à 6 to - réf. 23121



Poids en ordre de marche	280 kg
Poids sans attache	230 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Poids de l'outil	15 kg
Diamètre de l'outil	65 mm
Nombre de frappes par minute	500-900
Débit d'huile L1 (min/max)	40-75 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	110-120 bar
Adaptation optimale s/machine	3.5 à 5 to

530-550-3

Marteau INDECO - 350 kg - 550/1 W - p/rétro de 2.5 à 6 to - réf. 23123



Poids en ordre de marche	280 kg
Poids sans attache	230 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Poids de l'outil	15 kg
Diamètre de l'outil	65 mm
Nombre de frappes par minute	500-900
Débit d'huile L1 (min/max)	40-75 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	110-120 bar
Adaptation optimale s/machine	3.5 à 5 to

530-600-8

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 27458



530-600-10

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 27444



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-11

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 27470



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-12

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 27539



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-13

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 27536



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-21

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28307



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-22

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28357



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-23

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28378



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-24

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28391



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-25

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28393



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-26

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28398



530-600-27

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28416



530-600-28

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28426



530-600-29

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28433



530-600-30

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28434



530-600-3

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 25017



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-6

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 26166



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar

530-600-7

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 26176



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	530-1170
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar

530-600-15

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf.27905



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-16

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 27901



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-17

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28215



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-18

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28207



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

530-600-20

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/rétro de 3.5 à 10.5 to - réf. 28284



Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to