530-621-30 — Marteau INDECO - 400 kg - 621/2 W - p/rétro de 4 à 9 T - réf. 24631

Poids en ordre de marche	400 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	500-950
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Adaptation optimale s/machine	4 - 9 to

530-700-24 — Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 W - p/rétro de 4 à 12 to - réf. 31310

Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	540-1300
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 à 10 to

530-700-18 — Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 W - p/rétro de 4 à 12 to - réf. 26773

Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	540-1300
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 à 10 to

530-700-20 — Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 W - p/rétro de 4 à 12 to - réf. 26875

Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	540-1300
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 à 10 to

530-700-12 — Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 W - p/rétro de 4 à 12 to - réf. 26063

Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	540-1300
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 à 10 to

530-700-13 — Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 W - p/rétro de 4 à 12 to - réf. 26072

Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	540-1300
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 à 10 to

530-700-22 — Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 W - p/rétro de 4 à 12 to - réf. 29552

Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	540-1300
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 à 10 to

530-900-39 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2304

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-40 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2318

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-41 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2323

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-42 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2324

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-43 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2325

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-34 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2035

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-35 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2031

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-36 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2038

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-37 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 2039

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-23 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1124

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-3 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 239

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570-1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 à 12 to

530-900-28 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1291

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-30 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1285

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-31 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1286

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-32 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1287

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-6 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 317

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570-1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 à 12 to

530-900-20 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1045

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-22 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1041

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-24 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1126

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-25 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1129

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-27 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1128

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-33 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 1768

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-13 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 813

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570-1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 à 12 to

530-900-14 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 814

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570-1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 à 12 to

530-900-16 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 975

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-17 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 976

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-18 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 977

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-900-19 — Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 W - p/rétro de 5 à 14 to - réf. 978

Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

530-1200-27 — Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 W - p/rétro de 6.5 à 16 to - réf. 2216

Poids en ordre de marche	650 kg
Poids sans attache	525 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1750 mm
Poids de l'outil	37 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	450-980
Classe d'énergie par frappe	1490 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-105 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	8 à 13 to

530-1200-28 — Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 W - p/rétro de 6.5 à 16 to - réf. 2217

Poids en ordre de marche	650 kg
Poids sans attache	525 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1750 mm
Poids de l'outil	37 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	450-980
Classe d'énergie par frappe	1490 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-105 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	8 à 13 to

530-1200-26 — Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 W - p/rétro de 6.5 à 16 to - réf. 2145

Poids en ordre de marche	650 kg
Poids sans attache	525 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1750 mm
Poids de l'outil	37 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	450-980
Classe d'énergie par frappe	1490 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-105 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	8 à 13 to

530-1200-30 — Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 W - p/rétro de 6.5 à 16 to - réf. 2331

Poids en ordre de marche	650 kg
Poids sans attache	525 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1750 mm
Poids de l'outil	37 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	450-980
Classe d'énergie par frappe	1490 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-105 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	8 à 13 to

530-1500-21 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 1581

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-22 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf.1582

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-20 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf.1472

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-1 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 HD - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 393

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-3 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 450

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-4 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 571

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-13 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 789

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-15 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 1026

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-16 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 1027

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-11 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 678

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-17 — Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 1319

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-18	Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 1320

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to

530-1500-12	Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 W - p/rétro de 10 à 20 to - réf. 707

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm
Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Nombre de frappes par minute	420-1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Adaptation optimale s/machine	12 à 17 to