


**525-10-0**

**Pince démolition primaire - 110 kg - 260 mm - rotation libre - p/ 1-2 to**



**525-20-0**

**Pince démolition primaire - 250 kg - 290 mm - rotatif - p/ 2-3 to**



Poids sans attache	250 kg
Longueur sans attache	1120 mm
Force de serrage à l'extrémité	19 to
Force de serrage aux couteaux	55 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	15 mm
Ouverture de la mâchoire	290 mm
Largeur mâchoires fixes	70 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	40/60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	210 bar

**525-40-0**

**Pince démolition primaire - 300 kg - 385 mm - rotatif - p/ 4-5 to**



Poids sans attache	300 kg
Longueur sans attache	1165 mm
Force de serrage à l'extrémité	22 to
Force de serrage aux couteaux	80 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	18 mm
Ouverture de la mâchoire	385 mm
Largeur mâchoires fixes	35 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	60/80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	210 bar

**525-80-0**

**Pince démolition primaire - 550 kg - 480 mm - rotatif - p/ 6-9 to**





Poids sans attache	550 kg
Longueur sans attache	1300 mm
Force de serrage à l'extrémité	25 to
Force de serrage aux couteaux	90 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	20 mm
Ouverture de la mâchoire	480 mm
Largeur mâchoires fixes	50 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	280 bar


**522-150-0 (NE PAS LOUER)**

**Pince démolition primaire - 1500 kg\* - 815 mm - rotatif - p/ 14-24 to**



**522-200-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 2080 kg\* - 910 mm - rotatif - p/ 20-36 to****522-250-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 2400 kg\* - 1050 mm - rotatif - p/ 24-45 to****522-350-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 3500 kg\* - 1150 mm - rotatif - p/ 30-55 to****525-300-0 Pince démolition primaire - 2700 kg - 1090 mm - rotatif - p/ 29-35 to**

Poids sans attache	2790 kg
Longueur sans attache	2165 mm
Force de serrage à l'extrémité	75 to
Force de serrage aux couteaux	250 to
Longueur des couteaux	210 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	1110 mm
Largeur mâchoires fixes	80 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	250/350 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310/350 bar

**522-450-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 4500 kg\* - 1250 mm - rotatif - p/ 42-65 to**

**525-500-0****Pince démolition primaire - 4850 kg - 1500 mm - rotatif - p/ 50-65 to**

Poids sans attache	4850 kg
Longueur sans attache	2690 mm
Force de serrage à l'extrémité	120 to
Force de serrage aux couteaux	470 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	60 mm
Ouverture de la mâchoire	1500 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	350/450 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar

**525-650-0****Pince démolition primaire - 6430 kg - 1680 mm - rotatif - p/ 66-85 to**

Poids sans attache	6580 kg
Longueur sans attache	2950 mm
Force de serrage à l'extrémité	145 to
Force de serrage aux couteaux	590 to
Longueur des couteaux	325 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1680 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar
Adaptation possible s/machine	64-88 to