

**523-205-2**

**Pince cisaille - 300 kg - pas HEA - coupe DIN - rotatif - p/ 4-5 to**



**523-205-1**

**Pince cisaille - 300 kg - pas HEA - coupe DIN - rotatif - p/ 4-5 to**



**523-510-2**

**Pince cisaille - 960 kg - HEA 110 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro 8-12 to**



Poids sans attache	960 kg
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Force de serrage aux couteaux	90 to
Débit d'huile L1 (min/max)	100/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Adaptation possible s/machine	8-12 to

**523-510-1**

**Pince cisaille - 960 kg - HEA 110 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro 8-12 to**



Poids sans attache	960 kg
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Force de serrage aux couteaux	90 to
Débit d'huile L1 (min/max)	100/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Adaptation possible s/machine	8-12 to

**523-1020-1**

**Pince cisaille - 1800 kg - HEA 260 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro de 20 to**



Poids sans attache	1800 kg
Force de serrage à l'extrémité	500 to

523-1020-2

Pince cisaille - 1800 kg - HEA 260 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro de 20 to



522-856-1

Pince cisaille - 2000 kg - 800 mm - rotatif - Multi 850 - p/ 20-37 to



524-303-1

Pince cisaille - 2680 kg - 12 mm max - kit tôle 1000 kg - p/25-35 to



Poids sans attache	2680 kg
Longueur sans attache	3330 mm
Force de serrage à l'extrémité	154 to
Force de serrage aux couteaux	296 to
Longueur des couteaux	400 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	12 mm
Ouverture de la mâchoire	350 mm
Longueur de la mâchoire	630 mm
Largeur mâchoires fixes	350 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Adaptation possible s/machine	25-35 to

523-2540-2

Pince cisaille - 4500 kg - HEA 360 max - coupe DIN - rotatif - p/ 40 to



Poids sans attache	4920 kg
--------------------	---------

**523-2540-1**

**Pince cisaille - 4500 kg - HEA 360 max - coupe DIN - rotatif - p/ 40 to**



Poids sans attache

4920 kg