

523-205-0

Pince cisaille - 300 kg - pas HEA - coupe DIN - rotatif - p/ 4-5 to



Poids sans attache	300 kg
Longueur sans attache	1330 mm
Ouverture de la mâchoire	265 mm
Longueur de la mâchoire	230 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	220 bar

523-408-0 (NE PAS LOUER)

Pince cisaille - 450 kg - HEA 100 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro 5-8 to



Poids sans attache	450 kg
Longueur sans attache	1725 mm
Ouverture de la mâchoire	340 mm
Longueur de la mâchoire	320 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	250 bar

523-510-0

Pince cisaille - 750 kg - HEA 110 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro 8-12 to



Poids sans attache	875 kg
Longueur sans attache	2180 mm
Ouverture de la mâchoire	405 mm
Longueur de la mâchoire	370 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	100/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-154-0 (NE PAS LOUER)

Pince cisaille - 1375 kg - HEA 120 max - kit DIN 580 kg - p/12-18 to



524-203-0 (NE PAS LOUER)

Pince cisaille - 1740 kg - 10 mm max - kit tôle 560 kg - p/18-25 to



523-1020-0


Pince cisaille - 1800 kg - HEA 260 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro de 20 to



Poids sans attache	1800 kg
Longueur sans attache	2724 mm
Force de serrage à l'extrémité	120 to
Longueur des couteaux	500 mm
Ouverture de la mâchoire	550 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	100/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar
Adaptation possible s/machine	20 to


524-204-0 (NE PAS LOUER)

Pince cisaille - 1810 kg - HEA 140 max - kit DIN 630 kg - p/18-25 to



524-304-0 (NE PAS LOUER)

Pince cisaille - 2415 kg - HEA 230 max - kit DIN 950 kg - p/25-35 to



524-303-0

Pince cisaille - 2680 kg - 12 mm max - kit tôle 1000 kg - p/25-35 to



Poids sans attache	2680 kg
Longueur sans attache	3330 mm
Force de serrage à l'extrémité	154 to
Force de serrage aux couteaux	296 to
Longueur des couteaux	400 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	12 mm
Ouverture de la mâchoire	350 mm
Longueur de la mâchoire	630 mm
Largeur mâchoires fixes	350 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Adaptation possible s/machine	25-35 to

523-2030-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3200 kg - HEA 300 max - coupe DIN - rotatif - p/ 30 to

Longueur sans attache	3400 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Ouverture de la mâchoire	660 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar


524-404-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3210 kg - HEA 250 max - kit DIN1240 kg - p/35-45 t**524-403-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3370 kg - 14 mm max - kit tôle 1400 kg - p/35-45 to****524-454-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3575 kg - HEA 260 max - kit DIN 1425 kg - p/45-60 t****524-453-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3900 kg - 16 mm max - kit tôle 1750 kg - p/45-60 to**

523-2540-0 Pince cisaille - 4500 kg - HEA 360 max - coupe DIN - rotatif - p/ 40 to




Poids sans attache	4500 kg
Longueur sans attache	3800 mm
Force de serrage à l'extrémité	190 to
Largeur mâchoires fixes	640 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	220/360 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

524-654-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 5710 kg - HEA 300 max - kit DIN 2290 kg - p/60-75 t



523-3050-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 6100 kg - HEA 400 max - coupe DIN - rotatif - p/ 50 to



Longueur sans attache	4040 mm
Force de serrage à l'extrémité	210 to
Largeur mâchoires fixes	680 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	240/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

523-3560-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 7800 kg - HEA xxx max - coupe DIN - rotatif - p/ 60 to



Longueur sans attache	4238 mm
Force de serrage à l'extrémité	240 to
Largeur mâchoires fixes	730 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/550 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

523-4590-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 9300 kg - HEA 450 max - coupe DIN - rotatif - p/ 90 to



Longueur sans attache	4840 mm
Force de serrage à l'extrémité	275 to
Largeur mâchoires fixes	815 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	360/700 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar