

285-25-0

Ponceuse - orbitale - 114x102mm - 200W - 220V - 14000Tr/min



285-23-0

Ponceuse - excentrique - Ø 150 mm - 750 W - 220 V



Poids en ordre de marche	3.1 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	350 x 150 x 170 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	5.5 mm
Diamètre du plateau	150 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	3.5 A
Fréquence	50-60 Hz

285-21-0

Ponceuse - excentrique - 18V - avec 238-4



Poids en ordre de marche	1,7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	175x123x153 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	--- mm
Diamètre du plateau	125 mm
Alimentation moteur	---
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-22-0

Ponceuse - excentrique - 18V - avec 238-4



Poids en ordre de marche	1,7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	175x123x153 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	--- mm
Diamètre du plateau	125 mm
Alimentation moteur	---
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-20-0

Ponceuse - excentrique - 18V - avec 238-4



Poids en ordre de marche	1,7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	175x123x153 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	--- mm
Diamètre du plateau	125 mm
Alimentation moteur	---
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-24-0 Ponceuse - excentrique - Ø125mm - 300W - 220V - 4000-12000T/min - avec 123-67



285-10-3 (NE PAS LOUER) Mini polisseuse - pneumatique - 2500T/min - Ø 6mm - 0.5 kg



Poids en ordre de marche	0.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	170x150x40 mm
Excentrique	non
Amplitude de ponçage	non mm
Diamètre du plateau	70 mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-10-2 Polisseuse à main - Ø 180 mm - 18V avec 238-15 - 3.1 kg - avec 123-52



Dimensions hors-tout (LxlxH)	485x365x240 mm
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	??? Hz

285-11-0 Polisseuse - accessoires pour tubes - 1600 W - 900-3500 T/min



285-10-1 Polisseuse - ponceuse rotative - 1500 W - Ø 180 mm - 3.1 kg



285-10-4

Ponceuse à main - pour xxx - Ø 150 mm - 230 V - 4 kg - avec 123-52



285-10-5

Polisseuse à main - pour sol - x kg



616-1-0

Ponceuse - à bande - 1040 W - largeur 100 mm - sac à poussière



616-3-0

Ponceuse - à bande - largeur 10 mm - air comprimé - 6.3 bars



Poids en ordre de marche	0.8 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	320x79x55 mm
Excentrique	non
Amplitude de ponçage	??? mm
Diamètre du plateau	--- mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

616-2-0

Ponceuse - de table - disque et à bande



285-1-0

Ponceuse - excentrique - 150 W - triangulaire - 5000-19000 V/mn



285-2-0

Ponceuse - excentrique - 200 W - triangulaire - 6000-26000 V/mn



285-3-0

Ponceuse - excentrique - 250 W - Ø 150 mm - 4000-20000 V/mn



285-15-0

Ponceuse - excentrique - RO 150FEQ



Dimensions hors-tout (LxlxH)
Excentrique
Amplitude de ponçage
Diamètre du plateau
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence

330x150x155 mm
oui
5 mm
150 mm
électrique
220 - 240 V
--- A
50/60 Hz

285-14-0

Ponceuse - excentrique - RO 150FEQ-Plus



285-12-0

Ponceuse - Festo RS 2E PLUS



285-13-0

Ponceuse - Festool ETS 150-5 EQ Plus



619-10-0

Ponceuse - meuleuse fraiseuse - à batterie 12 V - 2 kg



Poids en ordre de marche
Tension nominale

2 kg
12 V

285-10-6

Ponceuse - pour pierre - brosse - Kit - 230 V - 1.9 kg - 900 W - 700/1700 t/min



285-5-0

Ponceuse - rotative - 500 W - Ø 125 mm - 1350-3800 T/mn.



Poids en ordre de marche
Alimentation moteur

1.6 kg
électrique

285-7-0

Ponceuse - vibrante - 300 W



285-18-0

Ponceuse/découpeuse - excentrique - 350W - triangulaire - 10000 à 19500 tr/min

