

67-3-0

Rétro - 20 to - métalliques - rotation normale - filtre à particules - ASM 82



Poids transport	19550 kg
Longueur transport (hors-tout)	8700 mm
Largeur transport (hors-tout)	2600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3100 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	420/1000 lt
Garde au sol	450 mm
Profondeur d'excavation max.	5050 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 82 - E2

15-4-0

Rétro - 29 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



Poids transport	29000 kg
Longueur transport (hors-tout)	10293 mm
Largeur transport (hors-tout)	3190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3166 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	*810/1640 lt
Garde au sol	525 mm
Profondeur d'excavation max.	7215 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F2

15-5-0

Rétro - 29 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



Poids transport	29240 kg
Longueur transport (hors-tout)	10293 mm
Largeur transport (hors-tout)	3190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3166 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	*810/1640 lt
Garde au sol	525 mm
Profondeur d'excavation max.	7215 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F2

39-5-0

Rétro - 35 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



Poids transport	35000 kg
Longueur transport (hors-tout)	11040 mm
Largeur transport (hors-tout)	3190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3170 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	840/1870 lt
Garde au sol	530 mm
Profondeur d'excavation max.	7360 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F3

53-2-0

Rétro - 47 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100 M



Poids transport	47000 kg
Longueur transport (hors-tout)	11880 mm
Largeur transport (hors-tout)	3330/3600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3440 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	1830/2260 lt
Garde au sol	725 mm
Profondeur d'excavation max.	7730 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F4