

48-7-0 (NE PAS LOUER)

Rétro - 6630 kg - métalliques - rotation courte - sans FAP - MS 08



Poids transport	6630 kg
Longueur transport (hors-tout)	5870 mm
Largeur transport (hors-tout)	2100 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2595 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	115/460 lt
Profondeur d'excavation max.	3915 mm
Marque de l'attache	Lehnhoff
Type de l'attache	MS 08 - D1

67-2-0

Rétro - 20 to - métalliques - rotation normale - sans FAP - ASM 82



Poids transport	19700 kg
Longueur transport (hors-tout)	9570 mm
Largeur transport (hors-tout)	2990 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2850 mm
Garde au sol	435 mm
Profondeur d'excavation max.	6600 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 82 - E2

53-1-0

Rétro - 44 to - métalliques - rotation normale - sans FAP - ASM 100



Poids transport	43900 kg
Longueur transport (hors-tout)	11700 mm
Largeur transport (hors-tout)	3020/3500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3550 mm
Capacité du godet SAE (min/max)	1830/2260 lt
Garde au sol	725 mm
Profondeur d'excavation max.	7730 mm
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F4