

88-4-0 Rouleau asphalte - 1'200 kg - 2 billes - articulé - s/siège



Poids transport	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2040 mm
Largeur transport (hors-tout)	855 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1260 mm
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

88-7-0 Rouleau asphalte - 1'200 kg - 2 billes - articulé - s/siège



Poids transport	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2110 mm
Largeur transport (hors-tout)	894 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1260 mm
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

88-5-0 Rouleau asphalte - 1'670 kg - tandem - articulé



Poids transport	1670 kg
Longueur transport (hors-tout)	1890 mm
Largeur transport (hors-tout)	956 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1562/2380 mm
Force centrifuge	15/7 Kn
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

88-10-0 Rouleau asphalte - 1'700 kg - 2 billes - articulé - av/siège



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique

88-151-1 Rouleau asphalte - 1'700 kg - mixte - articulé - av/siège



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1663/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

88-9-0

Rouleau asphalte - 1'800 kg - 2 billes - articulé - av/siège



Poids transport	1800 kg
Longueur transport (hors-tout)	2150 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2300 mm
Force centrifuge	17 Kn
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro

88-150-1

Rouleau asphalte - 1'800 kg - tandem - articulé - av/siège



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

88-150-2

Rouleau asphalte - 1'800 kg - tandem - articulé - av/siège



Poids transport	1700 kg
Longueur transport (hors-tout)	2194 mm
Largeur transport (hors-tout)	1056 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1627/2340 mm
Force centrifuge	8/17 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	Diesel
Immatriculation	non

88-400-1

Rouleau asphalte - 4'200 kg - tandem - articulé - avec siège - VS 13372



Poids transport	4200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2840 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2700 mm
Force centrifuge	39/48 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro
Immatriculation	oui

88-400-2

Rouleau asphalte - 4'500 kg - tandem - articulé - avec siège - vs 13351



Poids transport	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	2840 mm
Largeur transport (hors-tout)	1468 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2700 mm
Force centrifuge	45/57 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydro
Immatriculation	oui

89-5-1 (NE PAS LOUER)

Coquille pieds de mouton - pour Bomag BW177



89-3-0

Rouleau terrassement - 5'000 kg - 2 roues à l'arrière - articulé



Poids transport	4900 kg
Longueur transport (hors-tout)	4030 mm
Largeur transport (hors-tout)	1542 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2480 mm
Force centrifuge	100 Kn
Position du machiniste	siège

89-4-0

Rouleau terrassement - 8'470 kg - 2 roues à l'arrière - articulé - FAP



Poids transport	7840 kg
Longueur transport (hors-tout)	4913 mm
Largeur transport (hors-tout)	1836 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2860 mm
Force centrifuge	135 - 120 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique
Immatriculation	non

88-6-0

Rouleau terrassement - 9'260 kg - 2 roues à l'arrière - articulé - FAP



Poids transport	9260 kg
Longueur transport (hors-tout)	5060 mm
Largeur transport (hors-tout)	1960 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2750 mm
Force centrifuge	180/120 Kn
Alimentation moteur	diesel
Immatriculation	non

89-2-0

Rouleau terrassement - 20'000 kg - 2 roues à l'arrière - articulé - FAP



Poids transport	20405 kg
Longueur transport (hors-tout)	6300 mm
Largeur transport (hors-tout)	2500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3265 mm
Force centrifuge	400/300 Kn
Position du machiniste	siège
Alimentation moteur	diesel
Type de transmission	hydrostatique