

6-11-0

Chargeuse - 4.8 to - s/pneus - articulée - 111-52-7 - 20 km/h - VS 12069



**DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES**

**INFORMATIONS DE BASE**

--- Transport

<b>Poids en ordre de marche</b>	<b>4800 kg</b>
Longueur transport (hors-tout)	5435 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2670 mm

--- Spécificités

<b>Capacité du godet</b>	<b>0.8 m3 lt</b>
Garde au sol	300 mm
Empattement	2150 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	4055 mm
Hauteur déversement max.	2985 mm
Hauteur axe godet	3205 mm
Largeur du godet	1800 mm
Fourches à palette	oui
Hauteur levage fourche max	2885 mm
Force de levage	36 kN

**EQUIPEMENTS STANDARDS**

--- Attache

Type de l'attache	111-52-7
-------------------	----------

--- Chenilles et pneus

Dimension pneu - 1er essieu	335/80 R20
Type de chaînes MTA	type 12

**MOTORISATION**

--- Moteur généralités

Puissance moteur	60/44 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	70 lt
Vitesse maximale (avant/arrière)	20 km/h
Châssis rigide ou articulé	articulé
Oscillation essieu arrière	6 °

--- Batterie et coupe-circuit

**INFOS COMPLEMENTAIRES**

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 12069
Date du dernier test anti-pollution	2020-06
Conforme à la loi filtre particule	oui - partout
Filtre à particules monté s/machine	non