15-6-0 Rétro - 32 to - métalliques - rotation normale - FAP - OQ 80 FH

Description	Unité	Flèche 6,2 m 20' 4" Bras 3,05 m 10' 0"
A. Portée d'excavation maximale	mm ft in	10716 35' 2"
B. Portée d'excavation maximale au sol		10520 34' 6"
C. Profondeur d'excavation maximale		7347 24' 1"
D. Hauteur d'attaque maximale		10079 33' 1"
E. Hauteur de déversement maximale		7037 23' 1"
F. Profondeur de creusement vertical maximale		6480 21' 3"
G. Rayon de déport avant minimum		4180 13' 9"
H. Hauteur d'excavation maximale (nivelage du sol à 2,44 m (8'))		7160 23' 6"



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Poids transport	33450 kg
Longueur transport (hors-tout)	10530 mm
Largeur transport (hors-tout)	3190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3350 mm
--- Spécificités	
Largeur du godet standard	1600 cm
Force de cavage du godet	168 Kn
Garde au sol	480 mm
Portée maximum au sol (axe machine)	10716 mm
Hauteur de vidage max.	7037 mm
Rotation normale/courte	normale
Rayon rotation avant	4180 mm
Débit d'huile (min/max)	526 lt/min
Pression de service (min/max)	360 bar
--- Attache	
Marque de l'attache	OilQuick
Type de l'attache	80
Attache rapide	oui
Immatriculation	non