16-5-0 Camionnette - p. fixe - charge 1290/1070kg - œillet/boule - s/plomb - VS 284789

DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
Poids à vide effectif	sans bâche 2210 kg
Poids à vide constructeur	**avec bâche 2430 kg**
Poids total	3500 kg
Longueur transport (hors-tout)	6500 mm
Largeur transport (hors-tout)	2200 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 mm
--- Capacité	
Charge utile/sellette	1290kg / 1070 kg
--- Spécificités	
Nbre de place (avant/total)	3
Type de transport	matériel
Surbaissée	non
Longueur intérieure du pont	4000 mm
Largeur intérieure du pont	2050 mm
Hauteur intérieure des ridelles	2150 mm
Hauteur du plancher	920 mm
Ouverture des ridelles	3 côtés
Pont basculant	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Cabine	
--- Fixation du crochet / timon	
Crochet de remorquage	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
Poids remorquable	3000 kg
--- Chenilles et pneus	
MOTORISATION	
--- Moteur généralités	
Alimentation moteur	diesel
Cylindrée	2685 cm3
Châssis rigide ou articulé	rigide
Essieu dirigeable	2
Nombre d'essieux	2
--- Batterie et coupe-circuit	
INFOS COMPLEMENTAIRES	
--- Immatriculation & permis circul	
Immatriculation	oui
N° plaque	VS 284789
Test anti-pollution	oui
Date du dernier test anti-pollution	05.05.2021
Expertisée	oui
Date de l'expertise	23.02.2022
Vignette	oui
Détenteur permis de circulation	MTA Carrière

1ère mise en circulation	16.07.04
N° de matricule	661.192.021
Carrosserie	pont bâché
--- Clés	
Couleur du matériel	blanc
--- Informatique pour contrôle	
--- Heures & km actuel	