

34-6-0

Rétro - 5090 kg - caoutchouc - MS03



#### DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Poids transport                     | 5'090 kg               |
| Longueur transport (hors-tout)      | 5340 mm                |
| Largeur transport (hors-tout)       | 1960 mm                |
| Hauteur transport (hors-tout)       | 2600 mm                |
| --- Spécificités                    |                        |
| Capacité du godet SAE (min/max)     | 140 lt                 |
| Capacité godet standard SAE/CECE    | 140/??? lt             |
| Largeur du godet standard           | 550 cm                 |
| Force de cavage du godet            | 32.1 Kn                |
| Garde au sol                        | 0.335 mm               |
| Pression au sol                     | 29 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Portée maximum au sol (axe machine) | 6050 mm                |
| Hauteur de vidage max.              | 3810 mm                |
| Rotation normale/courte             | 2270                   |
| Rayon rotation avant                | 2550 mm                |
| Capacité de levage min en rotation  | 600 kg                 |
| Capacité de levage min en avant     | 730 kg                 |
| Débit d'huile (min/max)             | -/125 lt/min           |
| Pression de service (min/max)       | 245 bar                |
| --- Attache                         |                        |
| Marque de l'attache                 | Lehnhoff               |
| Type de l'attache                   | MS 03 - C4             |