


67-4-0

Rétro - 26 to - métalliques - rotation courte - FAP - OMLOCK50 FH



Modèle	ZX220BLC-6 avec lame	
Élément	Catégorie	Balanceur 2,25 m
A. Porte maximale d'excavation	mm	10110
B. Profondeur maximale d'excavation	mm	6620
C. Hauteur maximale de coupe	mm	11230
D. Hauteur maximale de déplacement	mm	8290
E. Hauteur hors tout	mm	3010
F. Longueur hors tout	mm	9110
G. Rayon de rotation minimum	mm	2380
H. Hauteur de relevage max.	mm	
I. Profondeur d'excavation max.	mm	
J. Angle de lame	degrés	



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Longueur transport (hors-tout)	26800 mm
Largeur transport (hors-tout)	9110 mm
Largeur avec stabilisateurs	299 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3260 mm
--- Spécificités	
Capacité du godet SAE (min/max)	470 / 1140 lt
Largeur du godet standard	1200 cm
Force de cavage du godet	158 Kn
Garde au sol	450min mm
Pression au sol	0.560835 kgf/cm2
Portée maximum au sol (axe machine)	9990 mm
Hauteur de vidage max.	8290 mm
Rotation normale/courte	ultra-courte
Rayon rotation avant	??? / 1680ar mm
Capacité de levage min en rotation	3000 kg
Capacité de levage min en avant	3980 kg
Débit d'huile (min/max)	??? / 424 lt/min
Pression de service (min/max)	??? / 350 bar
--- Attache	
Marque de l'attache	Om Lock
Type de l'attache	50
Attache rapide	oui
Immatriculation	non