

82-9-0

Rétro - 3600 kg - caoutchouc - rotation normale - MS03



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Poids transport | 3600 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 5180 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1550 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2440 mm |
| --- Spécificités | |
| Capacité du godet SAE (min/max) | 58/138 lt |
| Capacité godet standard SAE/CECE | 107/93 lt |
| Largeur du godet standard | 57.5 cm |
| Garde au sol | 290 mm |
| Pression au sol | 0.33 kgf/cm ² |
| Portée maximum au sol (axe machine) | 5300 mm |
| Hauteur de vidage max. | 5110 mm |
| Rotation normale/courte | courte |
| Rayon rotation avant | 1310 mm |
| Capacité de levage min en rotation | 590 kg |
| Capacité de levage min en avant | 1290 kg |
| Débit d'huile (min/max) | 40/40 lt/min |
| Pression de service (min/max) | 245 bar |
| --- Attache | |
| Marque de l'attache | Lehnhoff |
| Type de l'attache | MS 03 - C2 |
| Attache rapide | oui |