

98-450-1

Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 469726



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids à vide effectif	3430 kg
Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm

--- Capacité

Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg

--- Spécificités

Longueur de la benne	2120 mm
Largeur de la benne	1830 mm
Profondeur de la benne	700 mm
Hauteur sol dessus benne	3290 mm
Forme de la benne	U
Hauteur sur benne levée	3316 mm
Hauteur sous benne levée	950 mm
Déversement latéral	oui
Déversement longitudinal	1099 mm
Déversement	180°
Autochargeur	non
Ridelle arrière	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	365/70 R18
Dimension pneu - 2ème essieu	365/70 R18

MOTORISATION

--- Moteur généralités

Marque du moteur	Kubota
Puissance moteur	xx/52.2 CV/kW
Type de transmission	hydro
Vitesse maximale (avant/arrière)	30/30 km/h
Distance entre les essieux (axe)	2000 mm

--- Batterie et coupe-circuit

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation	oui
-----------------	-----

--- Clés

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui
------------------------------------	-----

Filtre à particules monté s/machine

oui

--- Niveau sonore
