

122-65-11

Godet talus - EF - 125 cm - 394 lt - 600 kg - p/8-10 to - p/MTA 48-19



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids	470 kg
Longueur transport (hors-tout)	1250 mm
Largeur transport (hors-tout)	700 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1300 mm

--- Spécificités

Distance entre-axes	400 mm
Ecartement intérieur côté balancier	300 mm
Ecartement extérieur côté balancier	340 mm
Diamètre axe balancier	40 mm
Ecartement intérieur côté bielette	300 mm
Ecartement extérieur côté bielette	340 mm
Diamètre axe bielette	40 mm
Capacité SAE	394 lt
Diagonale du godet	800 mm
Profondeur du godet	500 mm
Largeur intérieur du godet	1300 mm
Longueur du godet sans dent	500 mm
Evasement du godet	110 mm

--- Pressions/débits (accessoires)

--- Raccords et conduites s/machine

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	Oscar Meier
Type de l'attache	AP SW OMLock 40
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	8-10 to

--- Dents

Avec dents	non
------------	-----

CONDITIONS

--- Généralités MTA