

190-300-2

Grappin - tri - 300 kg - ouverture 1'500 mm - p/réto de 3 à 6 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	300 kg
Longueur transport (hors-tout)	1700 mm
Largeur transport (hors-tout)	1000 mm

--- Capacité

--- Spécificités

Coquilles interchangeables	non
Coquilles rocher (nbre dents)	oui - 0
Ouverture	1500 mm
Capacité	170 lt
Force de serrage aux couteaux	2100 kg
Rotation hydraulique	oui
Hauteur sans/avec dents fermées	1000 mm
Ouverture ext. sans/avec dents	1700 mm
Hauteur sans/avec dents ouvertes	900 mm
Adaptable sur pelles	3 à 6 to
Couteau	oui
Débit d'huile L1 (min/max)	30 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Type de perçage MTA	E
Adaptation possible s/machine	3 à 6 to

--- Rotation et entraînement

Débit moteur rotation (min/max)	30 lt/min
Pression max leakage rotation	100 bar

--- Dents