

190-500-0

Grappin - rocher - 500 kg - ouverture 1'700 mm - p/réto de 5 à 8 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	500 kg
Longueur transport (hors-tout)	1900 mm
Largeur transport (hors-tout)	700 mm

--- Capacité

--- Spécificités

Coquilles rocher (nbre dents)	oui
Ouverture	1700 mm
Capacité	280 lt
Force de serrage aux couteaux	3500 kg
Rotation hydraulique	oui
Hauteur sans/avec dents fermées	1200 mm
Ouverture ext. sans/avec dents	1900 mm
Hauteur sans/avec dents ouvertes	1000 mm
Adaptable sur pelles	5 à 8 to
Débit d'huile L1 (min/max)	50 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	diverses
Type de perçage MTA	E
Force de levage nécessaire	5 à 8 kg

--- Rotation et entraînement

Débit moteur rotation (min/max)	15 lt/min
Pression max leakage rotation	100 bar

--- Dents

Avec dents	oui
------------	-----