

505-250-0

Fraise transversale - 450 kg - ER 250 - p/réto de 7-15 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Longueur transport (hors-tout)	965 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	450 mm

--- Spécificités

Diamètre du tambour	450 mm
Nombre de burins	44 pce
Modèle des burins "fournisseur"	12/45/38/22 HC
Débit d'huile recommandé	60-85 lt/min
Vitesse rotation (tr/min)	90 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	3500-5200 Nm
Capacité de coupe (bar)	15600-23200 N

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	100 lt/min
Débit d'huile conseillé	60-85 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Pression de service conseillée	210 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Adaptation optimale s/machine	8-15 to
-------------------------------	---------

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONS

--- Généralités MTA