

505-600-0

Fraise transversale - 900 kg - ER 600 - p/réto de 10-20 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Longueur transport (hors-tout)	1130 mm
Largeur transport (hors-tout)	780 mm
Hauteur transport (hors-tout)	575 mm

--- Spécificités

Diamètre du tambour	575 mm
Nombre de burins	48 pce
Modèle des burins "fournisseur"	17/64/60/25 Q
Débit d'huile recommandé	120-150 lt/min
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	8700-10400 Nm
Capacité de coupe (bar)	30200-36200 N

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	170 lt/min
Débit d'huile conseillé	120-150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Pression de service conseillée	300 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Adaptation optimale s/machine	10-18 to
-------------------------------	----------

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONS

--- Généralités MTA