

520-1250-0

Pince broyeur - 3600 kg - 1050 mm - rotatif - IRP 36 X - p/réto 30-55 to



## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	3950 kg
Poids sans attache	3400 kg
Classe de transport	F
Largeur transport (hors-tout)	1600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3000 mm

### --- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	910 mm
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Largeur mâchoires fixes	510 mm
Mâchoire interchangeable	non

### SYSTEME HYDRAULIQUE

#### --- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	16/25 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	90 bar

### EQUIPEMENTS STANDARDS

#### --- Attache

Attache interchangeable	oui
-------------------------	-----

#### --- Perçage MTA

Type de perçage MTA	J
---------------------	---

#### --- Adaptation

Adaptation possible s/machine	30-57 to
-------------------------------	----------