

524-207-1

Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids sans attache	2260 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	2200x1200x1000 mm
Longueur sans attache	2200 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	non
Force de serrage à l'extrémité	90 to
Force de serrage aux couteaux	350 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	440 mm
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	450 mm
Longueur de la mâchoire	600/830 mm
Largeur mâchoires fixes	380/510 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	4
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	10/20 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA	
Type de perçage MTA	IJ

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	14-25 to
Adaptation optimale s/machine	15-23 to