

524-558-0

Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/55-65 to



## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	7'050 kg
Poids sans attache	6'000 kg
Longueur sans attache	2916/3157 mm

--- Spécificités

Ouverture à l'extrémité	1'275 mm
Force de serrage à l'extrémité	155 to
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1275 mm
Largeur mâchoires fixes	166/458 mm

### SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	5
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	400/600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	30/60 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar
Besoin du retour libre	oui

### EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	JLK
---------------------	-----

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	49-73 to
Adaptation optimale s/machine	51-70 to