

524-558-1

Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/51-65 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	7'050 kg
Poids sans attache	6'000 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	3200x1800x1100 mm
Longueur sans attache	3200 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	oui
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	1'275 mm
Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Couteau	oui
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1275 mm
Longueur de la mâchoire	1315 mm
Largeur mâchoires fixes	460 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	5
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	400/600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	30/60 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar
Besoin du retour libre	oui

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	JLK
---------------------	-----

--- Adaptation