

528-200-1

Désassembleur de voiture - 1590 kg - 655mm - rotatif - p/ 13-25 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids sans attache	1590 kg
Longueur sans attache	2075 mm
Largeur transport (hors-tout)	560 mm
Hauteur transport (hors-tout)	950 mm
--- Spécificités	
Ouverture à l'extrémité	655 mm
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	465 mm
Fixation des couteaux	boulonnés
Ouverture de la mâchoire	655 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)	
Nombre conduites sur accessoires	4
Longueur conduites sur accessoires	2300 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	10 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache	
Marque de l'attache	diverses
--- Perçage MTA	
Type de perçage MTA	H
--- Adaptation	
Adaptation possible s/machine	13 à 25 to
Adaptation optimale s/machine	16 à 22 to