

530-1200-0

Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 - p/rétro de 6.5 à 16 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 170 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 650 kg

Poids sans attache 525 kg

Hauteur transport (hors-tout) 1750 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil 37 kg

Diamètre de l'outil 90 mm

Longueur de l'outil 760 mm

Nombre de frappes par minute 450/980

Classe d'énergie par frappe 1490 joules

Energie max absorbée 16.5 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 70-105 lt/min

Débit d'huile conseillé 85-95 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 105-130 bar

Pression de service conseillée 120-125 bar

Pression retour max L1 1-8 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA F8

Perçage MTA (F) - diamètre trou 22 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 6.5 - 16 to

Adaptation optimale s/machine 8 - 13 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui