

530-12000-0

Marteau INDECO - 7'800 kg - HP 12000 - p/rétro de 45 à 120 to



## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 230 bars

## INFORMATIONS DE BASE

## --- Transport

Poids en ordre de marche	7800 kg
Poids sans attache	6500 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3500 mm

## --- Spécificités

Poids de l'outil	410 kg
Diamètre de l'outil	215 mm
Longueur de l'outil	1600 mm
Nombre de frappes par minute	240-550
Classe d'énergie par frappe	18930 joules
Energie max absorbée	100 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

## SYSTEME HYDRAULIQUE

## --- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	325-420 lt/min
Débit d'huile conseillé	370-380 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-180 bar
Pression de service conseillée	160-165 bar
Pression retour max L1	1-5 bar
Besoin du retour libre	non

## EQUIPEMENTS STANDARDS

## --- Attache

Type de perçage MTA	K19
Perçage MTA ( K ) - diamètre trou	39 mm
Autres perçages	non

## --- Plaque fixation

## --- Adaptation

Adaptation possible s/machine	45 - 120 to
Adaptation optimale s/machine	58 - 90 to

## --- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui