

530-150-89

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28309



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

| | |
|-------------------------------|----------|
| Poids en ordre de marche | 80/98 kg |
| Poids sans attache | 70/88 kg |
| Longueur sans attache | 995 mm |
| Longueur avec attache | 995 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 270 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 995 mm |

--- Spécificités

| | |
|------------------------------|---------------|
| Poids de l'outil | 5 kg |
| Diamètre de l'outil | 45 mm |
| Longueur de l'outil | 440 mm |
| Nombre de frappes par minute | 470-1780 |
| Classe d'énergie par frappe | 200 joules |
| Energie max absorbée | 5.5 kW |
| Température de l'huile | -20 à +75 ° C |
| Viscosité huile à 30-70°C | 15 + 90 cst |

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Débit d'huile L1 (min/max) | 15-40 lt/min |
| Débit d'huile conseillé | 15-40 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 105-125 bar |
| Pression de service conseillée | 105-125 bar |
| Pression retour max L1 | 13 bar |

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Type de perçage MTA | A1 B2 |
| Perçage MTA (A) - diamètre trou | oui 18 mm |
| Perçage MTA (B) - diamètre trou | oui 17 mm |
| Autres perçages | non |

--- Plaque fixation

| | |
|------------------------------------|--------|
| Longueur de la plaque de fixation | 270 mm |
| Largeur de la plaque de fixation | 195 mm |
| Epaisseur de la plaque de fixation | 15 mm |

--- Adaptation

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Adaptation possible s/machine | 0.7 à 3 to |
| Adaptation optimale s/machine | 0.8 à 2.5 to |

--- Equipements divers

| | |
|-----------------|---------|
| LwA (extérieur) | 123 dBA |
| Insonorisé | non |