

530-1800-0

Marteau INDECO - 1'000 kg - HP 1800 - p/rétro de 12 à 22 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 1000 kg

Poids sans attache 800 kg

Hauteur transport (hors-tout) 2140 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil 74 kg

Diamètre de l'outil 115 mm

Longueur de l'outil 950 mm

Nombre de frappes par minute 440/1060

Classe d'énergie par frappe 2000 joules

Energie max absorbée 24 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 85-130 lt/min

Débit d'huile conseillé 110-120 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar

Pression de service conseillée 120-125 bar

Pression retour max L1 5 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA F9

Perçage MTA (F) - diamètre trou 22 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 12 - 22 to

Adaptation optimale s/machine 14 - 20 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui