

530-2000-0

Marteau INDECO - 1'200 kg - HP 2000 - p/rétro de 15 à 25 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 1200 kg

Poids sans attache 900 kg

Hauteur transport (hors-tout) 2130 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil 86 kg

Diamètre de l'outil 120 mm

Longueur de l'outil 1000 mm

Nombre de frappes par minute 460/940

Classe d'énergie par frappe 2440 joules

Energie max absorbée 26 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 110-150 lt/min

Débit d'huile conseillé 125-135 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar

Pression de service conseillée 125-130 bar

Pression retour max L1 1-5 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA H11

Perçage MTA (H) - diamètre trou 22 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 15 - 25 to

Adaptation optimale s/machine 18 - 22 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui