

530-2500-0

Marteau INDECO - 1'500 kg - HP 2500 - p/rétro de 16 à 28 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 1500 kg

Poids sans attache 1200 kg

Hauteur transport (hors-tout) 2280 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil 105 kg

Diamètre de l'outil 130 mm

Longueur de l'outil 1530 mm

Nombre de frappes par minute 400/870

Classe d'énergie par frappe 3320 joules

Energie max absorbée 29 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 125-160 lt/min

Débit d'huile conseillé 130-140 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar

Pression de service conseillée 125-130 bar

Pression retour max L1 1-5 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA H12

Perçage MTA (H) - diamètre trou 22 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 16 - 28 to

Adaptation optimale s/machine 19 - 24 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui